

Pinstall-Verpressung für Magazinrohr - Remington 12 Gauge - Magazinrohr-Raststift-Umformwerkzeug für Remington 12 Gauge

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Schrotflinten](#) > [Straighteners & Dent Raisers](#)

Früher war die Installation einer Magazinrohrverlängerung an einer der 870/1100/11-87 Serien von Flinten so einfach wie das Entfernen der Mag-Kappe, das Hochdrücken des Magazin-Federhalters und das Auswechseln der Federn, bevor man die Verlängerung anschraubte. Mit dem Aufkommen des Detent-Systems für die Magazin-Feder und die Mag-Kappen-Retentionssysteme ist das nicht mehr möglich. Jetzt muss man einen Weg finden, diese Detents zu entfernen, damit der Follower daran vorbeigleiten kann. Die gängigste Lösung ist, sie von innen abzuschleifen; während dies effektiv ist, sieht es schrecklich aus und schafft zwei leicht zugängliche Löcher im Magazinrohr für Schmutz und andere Ablagerungen. Mit dem XS® Sight Systems Magazinrohr Swage kannst du diese Detents ganz einfach entfernen, ohne diese Löcher zu erzeugen.



Eigenschaften

- Name: [Magazinrohr-Raststift-Umformwerkzeug für Remington 12 Gauge](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 006000119
- Herst.-Nr.: RE-7000-1
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.302kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 647533044318

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE REMINGTON 12 GAUGE
- Über uns

Sicherheitsanleitung für MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE REMINGTON 12 GAUGE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE von XS SIGHT SYSTEMS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der sicheren Installation von Magazinrohrverlängerungen an RemingtonFlinten, insbesondere der Serien 870/1100/1187, zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten und mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um eine sichere Verwendung des MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge immer die Installationsanweisungen genau, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates zu diesem Produkt über die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

Beim Einsatz des MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass die Flinte vor dem Modifizieren entladen ist.
- Übe beim Verwenden des Swage keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen am Magazinrohr zu vermeiden.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von während der Verwendung erzeugtem Schmutz zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn du unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolge diese Schritte sorgfältig, um den MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE zu installieren und zu verwenden:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Flinte vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.

2. Entfernen der MagazinKappe:

- Schraube die MagazinKappe vorsichtig vom Magazinrohr ab.
- Lege die MagazinKappe an einen sicheren Ort.

3. Zugriff auf den MagazinFederhalter:

- Verwende das geeignete Werkzeug, um den MagazinFederhalter vorsichtig anzuheben.
- Sei vorsichtig, um den Halter oder die umliegenden Komponenten nicht zu beschädigen.

4. Verwendung des MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE:

- Setze den MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE in das Magazinrohr ein.
- Richte den Swage auf die zu entfernenden Detents aus.
- Übe kontrollierten Druck aus, um die Detents zu entfernen, ohne das Rohr zu beschädigen.

5. Abschlussarbeiten:

- Nachdem die Detents entfernt wurden, setze das Magazinrohr zusammen, indem du die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du die Flinte verwendest.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE halte bitte die folgenden Richtlinien ein:

- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Hilfe.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem MAGAZINE TUBE DETENT SWAGE gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de