

Abzugsgehäuse mit Auswerfer für Glock 17, 19, 26, 34

[Kurz Waffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzugsgehäuse](#)

TEIL# 322 /BROWNELLS SKU 100002689: Abzugsmechanismus-Gehäuse mit 336 Ejektor installiert - passt auf Glock® 17, 19, 26 und 34 im Kaliber 9mm

Luger und .380 ACP. TEIL# 1896 /BROWNELLS SKU 100002713:

Abzugsmechanismus-Gehäuse mit 1882 Ejektor installiert - passt auf Glock® 22, 23, 27, 31, 32, 33 und 35 im Kaliber .40, .357 (ersetzt Ejektor mit der Markierung 4340). TEIL# 8203 /BROWNELLS SKU 100002751:

Abzugsmechanismus-Gehäuse mit 8196-2 Ejektor installiert - passt auf G20-G20SF/G-21-21SF/G-29-G29SF/G-30-G-30SF-G-30S.



Eigenschaften

- Name: [Abzugsgehäuse mit Auswerfer für Glock 17, 19, 26, 34](#)
- Hersteller: [GLOCK](#)
- Artikel-Nr.: 100002689
- Herst.-Nr.:
- Modell: 17,19,26,34
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für GLOCK AbzugsmechanismusGehäuse mit Ejektor](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für GLOCK

AbzugsmechanismusGehäuse mit Ejektor

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das GLOCK Trigger Housing w/Ejector. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das AbzugsmechanismusGehäuse nur mit kompatiblen GLOCKModellen (17, 19, 26, 34 für 9mm; 22, 23, 27, 31, 32, 33, 35 für .40 und .357; 20, 21, 29, 30 für .45).
- Achten Sie darauf, dass der Ejektor ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Halten Sie das Produkt von Wasser und extremen Temperaturen fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der GLOCKPistole entladen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen.

2. Installation des AbzugsmechanismusGehäuses:

- Entfernen Sie das alte AbzugsmechanismusGehäuse vorsichtig.
- Setzen Sie das neue AbzugsmechanismusGehäuse mit dem entsprechenden Ejektor (z.B. 336, 1882, 81962) ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und richtig ausgerichtet sind.

3. Verwendung:

- Nach der Installation sollten Sie die Funktion des Abzugsmechanismus testen.
- Achten Sie darauf, dass der Ejektor korrekt funktioniert und keine Fehlzündungen auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht einfach in den normalen Müll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für elektronische und mechanische Teile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständigen Stellen oder den Hersteller. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen bereithalten, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und informieren Sie sich regelmäßig über Sicherheitsupdates und Rückrufe.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de