

AR-15/ 308 AR NiB-X® beschichtete Feuerkontrollkomponenten - NIB-X® Hammer-/Abzug-/Disconnecter-Set

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Ultra-harte, ultra-glatte Beschichtung sorgt für reibungslose, zuverlässige Leistung

Diese präzise bearbeiteten Komponenten sind mit der ultra-harten NiB-X® Nickel-Boron-Beschichtung von WMD versehen, die überlegene Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und außergewöhnlich reibungslosen Metall-auf-Metall-Kontakt bietet. Die Beschichtung ermöglicht es den Teilen, unter extremen Bedingungen mit wenig oder gar keiner Schmierung zu funktionieren, und bietet Kohlenstoffablagerungen nichts, woran sie haften können, sodass die Reinigung viel einfacher ist als bei gewöhnlichen Beschichtungen. Sie erlaubt längere Intervalle zwischen den Reinigungen, ohne die Waffenleistung zu beeinträchtigen. Komponenten sind als Set oder einzeln erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [NIB-X® Hammer-/Abzug-/Disconnecter-Set](#)
- Hersteller: [WMD GUNS](#)
- Artikel-Nr.: 100010746
- Herst.-Nr.:
- Art: Non-Adjustable,Semi-Auto
- Waffentyp: AR .308,AR-15
- Versandgewicht: 0.068kg

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für AR15/308 AR NiBX® Beschichtete Feuerkontrollkomponenten](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/308 AR NiBX® Beschichtete Feuerkontrollkomponenten

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15/308 AR NiBX® Beschichteten Feuerkontrollkomponenten von WMD Guns entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deiner Waffenteile zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um den sicheren Betrieb deiner Feuerwaffe und ihrer Komponenten zu gewährleisten, befolge bitte diese allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Richte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Mache dich mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen vertraut.
- Stelle sicher, dass du die geeignete Munition für deine Feuerwaffe verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

Bei der Verwendung der AR15/308 AR NiBX® Beschichteten Feuerkontrollkomponenten beachte bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Diese Komponenten sind nur für den Einsatz in kleinen Pins (.154") AR15 Lower Receivern konzipiert. Versuche nicht, sie in anderen Waffentypen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Installation vor Ablagerungen zu schützen.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten der Komponenten während der Handhabung und Installation.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Beschädigungen an den Komponenten oder der Feuerwaffe zu verhindern.
- Wenn du während der Nutzung auf Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation und Nutzung deiner Feuerkontrollkomponenten sicherzustellen:

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stanzsatzes, eines Hammers und anderer Werkzeuge, die in der Bedienungsanleitung deiner Feuerwaffe angegeben sind.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Lower Receiver vom Upper Receiver abgenommen wurde.
- Entferne den vorhandenen Hammer, Abzug und Disconnecter aus dem Lower Receiver mit geeigneten Werkzeugen.
- Reinige den Lower Receiver und überprüfe ihn auf Schäden oder Abnutzung.
- Installiere den neuen NiBX® Hammer, Abzug und Disconnecter in folgender Reihenfolge:
 - Setze den Disconnecter in den Lower Receiver ein und achte darauf, dass er richtig sitzt.
 - Installiere den Abzug und richte ihn mit dem Disconnecter aus.
 - Installiere schließlich den Hammer und achte darauf, dass er richtig mit dem Abzug ausgerichtet ist.
- Sichere alle Komponenten mit den entsprechenden Pins und stelle sicher, dass sie korrekt funktionieren, indem du einen Funktionscheck durchführst.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Abzug, Hammer und Disconnecter korrekt funktionieren.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktionalität zu bestätigen.
- Reinige und schmiere die Komponenten nach Bedarf, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

Wenn es an der Zeit ist, deine Feuerkontrollkomponenten zu entsorgen, befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge Feuerwaffenkomponenten nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Richtlinien zur sicheren Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Stelle sicher, dass alle entsorgten Komponenten unbrauchbar gemacht werden, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15/308 AR NiBX® Beschichteten Feuerkontrollkomponenten konsultiere bitte deinen örtlichen Waffenhändler oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Danke, dass du die Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de