

Auszieher-Plunger-Baugruppe für GLOCK® GEN 3 - Auszieher-Stößelbaugruppe für Glock® Gen 3

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extractor-Ersatzteile](#) > [Auszieher-Arretierstifte](#)

Die Extractor Plunger Assembly von Shadow Gunworks ist genau das, was du brauchst, um die abgenutzten Teile deiner Gen 3 Glock zu ersetzen. Das Kit enthält: 4140 Nitride-beschichtete Extractor Depressor Plunger, 302 Edelstahl Extractor Depressor Feder, Nylon 6 Federbelastetes Lager. Passt für Glock 17, 19, 26, 34.



Eigenschaften

- Name: [Auszieher-Stößelbaugruppe für Glock® Gen 3](#)
- Hersteller: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 100024237
- Herst.-Nr.: SGK-1008
- Modell: 19,26,34,17
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 853687007714

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die Extractor Plunger Assembly für Glock® Gen 3
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die Extractor Plunger Assembly für Glock® Gen 3

Einleitung

Vielen Dank, dass du die Extractor Plunger Assembly von Shadow Gunworks für deine Glock® Gen 3 gewählt hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Glock® Modell (17, 19, 26 oder 34) kompatibel ist.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten stets verantwortungsbewusst und vorsichtig vor.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung und Beschädigung vor der Verwendung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe über die EU Safety Gate Plattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit oder der Installation der Extractor Plunger Assembly.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn jeglicher Installations oder Wartungsarbeiten entladen ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Schäden an der Feuerwaffe oder dem Produkt zu verhindern.
- Modifizierte das Produkt nicht auf eine Weise, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten korrekt installiert und funktionsfähig sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Installations und Nutzungshinweise

Installationsschritte

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines kleinen Hammers.

2. Alte Extractor Plunger Assembly entfernen:

- Zerlege deine Glock® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Suche die alte Extractor Plunger Assembly.
- Verwende das Stanzwerkzeug, um die alte Extractor Depressor Plunger und Feder vorsichtig zu entfernen.

3. Neue Extractor Plunger Assembly installieren:

- Nimm die neue 4140 Nitridebeschichtete Extractor Depressor Plunger und die 302 Edelstahl

- Extractor Depressor Feder aus dem Kit.
- Setze die neue Extractor Depressor Plunger in den vorgesehenen Platz ein.
 - Füge die Extractor Depressor Feder hinzu und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.

4. Feuerwaffe wieder zusammenbauen:

- Baue deine Glock® vorsichtig gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

5. Endinspektion:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher und wie vorgesehen funktionieren.

Nutzungshinweise

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.
- Überprüfe regelmäßig die Extractor Plunger Assembly auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder ungenutzten Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere deinen lokalen Abfallwirtschaftsdienst für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Leistung der Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, der mit deiner Produktverpackung oder Dokumentation bereitgestellt wird.

Diese Sicherheitsanleitung wurde erstellt, um die sichere Verwendung deiner Shadow Gunworks Extractor Plunger Assembly für Glock® Gen 3 zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft dir, die Sicherheit und die Konformität mit den EUVorschriften zu wahren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de