

EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3

The Extractor Depressor Plunger Spring by Shadow Gunworks has been designed to replace the original factory spring in your 9mm Glock Gen 3. Made of 302 Stainless Steel Fits Glock Gen 3, models 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 35



Attributes

- Name: SHADOW SYSTEMS EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3
- Manufacturer: SHADOW SYSTEMS
- Product no.: 100024246
- Mfr. No.: SG9C-01-13
- Make: Glock
- Model: 26,27,17,22,23,35,34,19
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 853687007141

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Extractor Depressor Plunger Spring](#)
- [English: Extractor Depressor Plunger Spring Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Muelle del Depresor del Extractor](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Ressort de Dépresseur d'Extracteur](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Molla del Depressore dell'Estrattore](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Sprężyny Tłoka Depresyjnego Wyciągu](#)
- [Suomi: Extractor Depressor Plunger Spring Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Extractor Depressor Plunger Spring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pružinu deprese extractor](#)

Sicherheitshinweise für die Extractor Depressor Plunger Spring

Einführung

Vielen Dank, dass du die Extractor Depressor Plunger Spring für Glock® Gen 3 von Shadow Gunworks gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockWaffe zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem GlockModell kompatibel ist. Diese Feder ist für Glock Gen 3 Modelle, einschließlich 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 und 35, ausgelegt.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Feder auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Extractor Depressor Plunger Spring nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Feder installierst oder ersetzt.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und lokalen Gesetze bezüglich Modifikationen an Feuerwaffen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen während der Installation.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und eines Hammers.

2. Entfernung der alten Feder

- Zerlege deine Glock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Finde die Extractor Depressor Plunger Spring.
- Verwende das Stanzwerkzeug, um die alte Feder vorsichtig aus ihrem Gehäuse zu entfernen.

3. Installation der neuen Feder

- Nimm die neue Extractor Depressor Plunger Spring und stelle sicher, dass sie frei von Schmutz ist.
- Setze die neue Feder in das Gehäuse ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Baue deine Glock gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

4. Abschlussprüfung

- Führe nach der Wiederzusammenstellung einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Waffe korrekt funktioniert.
- Bewahre die Waffe sicher auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die alte Extractor Depressor Plunger Spring gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Feder nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der Extractor Depressor Plunger Spring wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere deine lokale WaffenSicherheitsbehörde.

Durch das Befolgen dieser Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung der Extractor Depressor Plunger Spring für deine Glock Gen 3 gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und Verantwortung in deinen Waffenpraktiken priorisierst.

Extractor Depressor Plunger Spring Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Extractor Depressor Plunger Spring for Glock® Gen 3 by Shadow Gunworks. This product is designed to enhance the performance of your Glock firearm. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your Glock model. This spring is designed for Glock Gen 3 models including 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, and 35.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the spring for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Extractor Depressor Plunger Spring if it is damaged or worn.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or replacing the spring.
- Follow all manufacturer guidelines and local laws regarding firearm modifications.
- Keep the work area clean and free of distractions during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and a hammer.

2. Removal of the Old Spring

- Disassemble your Glock according to the manufacturer's instructions.
- Locate the extractor depressor plunger spring.
- Use the punch tool to carefully remove the old spring from its housing.

3. Installation of the New Spring

- Take the new Extractor Depressor Plunger Spring and ensure it is free from any debris.
- Insert the new spring into the housing, ensuring it is seated properly.
- Reassemble your Glock following the manufacturer's instructions.

4. Final Check

- Once reassembled, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Store the firearm safely when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the old Extractor Depressor Plunger Spring in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the spring in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the Extractor Depressor Plunger Spring, please reach out to the manufacturer or consult your local firearm safety authority.

By following these instructions and safety guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Extractor Depressor Plunger Spring for your Glock Gen 3. Thank you for prioritizing safety and responsibility in your firearm practices.

Instrucciones de Seguridad para el Muelle del Depresor del Extractor

Introducción

Gracias por elegir el Muelle del Depresor del Extractor para Glock® Gen 3 de Shadow Gunworks. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego Glock. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de Glock. Este muelle está diseñado para modelos Glock Gen 3, incluyendo 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 y 35.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable.
- Almacena el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muelle en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No utilices el Muelle del Depresor del Extractor si está dañado o desgastado.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar el muelle.
- Sigue todas las directrices del fabricante y las leyes locales sobre modificaciones de armas de fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de punzón y un martillo.

2. Remoción del Muelle Viejo

- Desmonta tu Glock de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el muelle del depresor del extractor.
- Usa la herramienta de punzón para retirar cuidadosamente el muelle viejo de su alojamiento.

3. Instalación del Nuevo Muelle

- Toma el nuevo Muelle del Depresor del Extractor y asegúrate de que esté libre de cualquier residuo.
- Inserta el nuevo muelle en el alojamiento, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Vuelve a ensamblar tu Glock siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Revisión Final

- Una vez reensamblado, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el arma de fuego opere correctamente.
- Almacena el arma de fuego de manera segura cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el muelle viejo del Depresor del Extractor de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el muelle en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte adicional respecto al Muelle del Depresor del Extractor, por favor contacta al fabricante o consulta a tu autoridad local de seguridad en armas de fuego.

Al seguir estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Muelle del Depresor del Extractor para tu Glock Gen 3. Gracias por priorizar la seguridad y la responsabilidad en tus prácticas de manejo de armas de fuego.

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Dépresseur d'Extracteur

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Dépresseur d'Extracteur pour Glock® Gen 3 de Shadow Gunworks. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu Glock. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock. Ce ressort est conçu pour les modèles Glock Gen 3, y compris 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 et 35.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Ressort de Dépresseur d'Extracteur s'il est endommagé ou usé.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de protection, lors de la manipulation d'armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort.
- Suivez toutes les directives du fabricant et les lois locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Gardez l'aire de travail propre et exempte de distractions pendant l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Retrait de l'Ancien Ressort

- Démontez votre Glock selon les instructions du fabricant.
- Localisez le ressort de dépresseur d'extracteur.
- Utilisez l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement l'ancien ressort de son logement.

3. Installation du Nouveau Ressort

- Prenez le nouveau Ressort de Dépresseur d'Extracteur et assurez-vous qu'il est exempt de débris.
- Insérez le nouveau ressort dans le logement, en veillant à ce qu'il soit correctement en place.
- Réassemblez votre Glock en suivant les instructions du fabricant.

4. Vérification Finale

- Une fois réassemblé, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'arme à feu fonctionne correctement.
- Rangez l'arme à feu en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'ancien Ressort de Dépresseur d'Extracteur conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le ressort dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le Ressort de Dépresseur d'Extracteur, veuillez contacter le fabricant ou consulter votre autorité locale de sécurité des armes à feu.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Ressort de Dépresseur d'Extracteur pour votre Glock Gen 3. Merci de prioriser la sécurité et la responsabilité dans vos pratiques concernant les armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per la Molla del Depressore dell'Estrattore

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla del Depressore dell'Estrattore per Glock® Gen 3 di Shadow Gunworks. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma Glock. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di Glock. Questa molla è progettata per i modelli Glock Gen 3, inclusi 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 e 35.
- Maneggia sempre le armi in modo sicuro e responsabile.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la molla per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle richieste di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la Molla del Depressore dell'Estrattore se è danneggiata o usurata.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando maneggi le armi.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire la molla.
- Segui tutte le linee guida del produttore e le leggi locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni durante l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi uno strumento a punzone e un martello.

2. Rimozione della Vecchia Molla

- Smonta la tua Glock secondo le istruzioni del produttore.
- Individua la molla del depressore dell'estrattore.
- Utilizza lo strumento a punzone per rimuovere con attenzione la vecchia molla dalla sua sede.

3. Installazione della Nuova Molla

- Prendi la nuova Molla del Depressore dell'Estrattore e assicurati che sia priva di detriti.
- Inserisci la nuova molla nella sede, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Rimonta la tua Glock seguendo le istruzioni del produttore.

4. Controllo Finale

- Una volta rimontata, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma operi correttamente.
- Conserva l'arma in modo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la vecchia Molla del Depressore dell'Estrattore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto riguardante la Molla del Depressore dell'Estrattore, ti preghiamo di contattare il produttore o di consultare l'autorità locale per la sicurezza delle armi.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della Molla del Depressore dell'Estrattore per la tua Glock Gen 3. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nelle tue pratiche di utilizzo delle armi.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Sprężyny Tłoka Depresyjnego Wyciągu

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Sprężyny Tłoka Depresyjnego Wyciągu dla Glock® Gen 3 od Shadow Gunworks. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni Glock. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glocka. Ta sprężyna jest przeznaczona dla modeli Glock Gen 3, w tym 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 i 35.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj Sprężyny Tłoka Depresyjnego Wyciągu, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny.
- Przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta oraz lokalnych przepisów dotyczących modyfikacji broni palnej.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od zakłóceń podczas instalacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do wybijania i młotek.

2. Usunięcie Starej Sprężyny

- Rozmontuj swojego Glocka zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj sprężynę tłoka depresyjnego wyciągu.
- Użyj narzędzia do wybijania, aby ostrożnie usunąć starą sprężynę z jej obudowy.

3. Instalacja Nowej Sprężyny

- Weź nową Sprężynę Tłoka Depresyjnego Wyciągu i upewnij się, że jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń.
- Włóż nową sprężynę do obudowy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż swojego Glocka zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Ostateczna Kontrola

- Po złożeniu przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj starą Sprężynę Tłoka Depresyjnego Wyciągu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Sprężyny Tłoka Depresyjnego Wyciągu, prosimy o kontakt z producentem lub konsultację z lokalnym organem ds. bezpieczeństwa broni palnej.

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Sprężyny Tłoka Depresyjnego Wyciągu dla swojego Glocka Gen 3. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności w praktykach związanych z bronią palną.

Extractor Depressor Plunger Spring

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Shadow Gunworksin Extractor Depressor Plunger Springin Glock® Gen 3:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockaseesi suorituskykyä. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa. Tämä jousi on suunniteltu Glock Gen 3 malleille, mukaan lukien 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 ja 35.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista jousi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Älä käytä Extractor Depressor Plunger Springiä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi aseita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen jousen asentamista tai vaihtamista.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja paikallisia lakeja aseiden muokkauksista.
- Pidä työalue siistinä ja häiriöttömänä asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien pulttipihdit ja vasara.

2. Vanhan jousen poistaminen

- Purkaa Glock valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi extractor depressor plunger spring.
- Käytä pulttipihtejä poistaaksesi vanha jousi varovasti sen paikasta.

3. Uuden jousen asentaminen

- Ota uusi Extractor Depressor Plunger Spring ja varmista, ettei siinä ole likaa.
- Aseta uusi jousi sen koteloon varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kokoa Glock uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Lopputarkistus

- Kun ase on koottu, suorita toiminnantarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Säilytä ase turvallisesti, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanha Extractor Depressor Plunger Spring paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea liittyen Extractor Depressor Plunger Springiin, ota yhteyttä valmistajaan tai konsultoi paikallista aseiden turvallisuusviranomaista.

Noudattamalla näitä ohjeita ja turvallisuusohjeita voit varmistaa Extractor Depressor Plunger Springin turvallisen ja tehokkaan käytön Glock Gen 3:ssasi. Kiitos, että arvostat turvallisuutta ja vastuullisuutta aseharjoituksissasi.

Säkerhetsinstruktioner för Extractor Depressor Plunger Spring

Introduktion

Tack för att du har valt Extractor Depressor Plunger Spring för Glock® Gen 3 från Shadow Gunworks. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Glockpistol. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din Glockmodell. Denna fjäder är designad för Glock Gen 3modeller inklusive 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 och 35.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fjädern för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Extractor Depressor Plunger Spring om den är skadad eller sliten.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller byter fjädern.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer och lokala lagar angående modifieringar av skjutvapen.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en stansverktyg och en hammare.

2. Borttagning av den gamla fjädern

- Dela upp din Glock enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera extractor depressor plunger spring.
- Använd stansverktyget för att försiktigt ta bort den gamla fjädern från dess hållare.

3. Installation av den nya fjädern

- Ta den nya Extractor Depressor Plunger Spring och se till att den är fri från skräp.
- Sätt in den nya fjädern i hållaren och se till att den sitter ordentligt.
- Sätt ihop din Glock igen enligt tillverkarens instruktioner.

4. Slutlig kontroll

- När den är ihopmonterad, gör en funktionskontroll för att säkerställa att skjutvapnet fungerar korrekt.
- Förvara skjutvapnet på ett säkert sätt när det inte används.

Avfallsanvisningar

- Kassera den gamla Extractor Depressor Plunger Spring i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte fjädern i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare stöd angående Extractor Depressor Plunger Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller konsultera din lokala myndighet för skjutvapen säkerhet.

Genom att följa dessa instruktioner och säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Extractor Depressor Plunger Spring för din Glock Gen 3. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i dina skjutvapenrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro pružinu deprese extractor

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pružinu deprese extractor pro Glock® Gen 3 od společnosti Shadow Gunworks. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho střelného zařízení Glock. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším modelem Glock. Tato pružina je určena pro modely Glock Gen 3, včetně 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 a 35.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi bezpečně a zodpovědně.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepoužívejte pružinu deprese extractor, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou pružiny.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a místní zákony týkající se úprav střelných zbraní.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rušivých vlivů během instalace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla vaše střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na vytlačení a kládva.

2. Odstranění staré pružiny

- Rozložte svůj Glock podle pokynů výrobce.
- Najděte pružinu deprese extractor.
- Pomocí nástroje na vytlačení opatrně vyjměte starou pružinu z jejího pouzdra.

3. Instalace nové pružiny

- Vezměte novou pružinu deprese extractor a ujistěte se, že je bez nečistot.
- Vložte novou pružinu do pouzdra, ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu sestavte svůj Glock podle pokynů výrobce.

4. Konečná kontrola

- Po znovu sestavení proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost střelné zbraně.
- Ukládejte střelnou zbraň bezpečně, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte starou pružinu deprese extractor v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci pružiny.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se pružiny deprese extractor se prosím obraťte na výrobce nebo konzultujte místní úřad pro bezpečnost střelných zbraní.

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití pružiny deprese extractor pro váš Glock Gen 3. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a zodpovědnost ve svých praktikách se střelnými zbraněmi.