

C&S BROWNING HI-POWER TRIGGER PULL REDUCTION SPRING KIT - CYLINDER & SLIDE #25-B SPRING KIT

Reduces Pull Weight For A Light, Crisp Trigger Pull

Competition trigger pull spring kits reduce the pull weight of heavy factory triggers by approximately 2½ lbs. for a much improved trigger pull and better accuracy.

#25A fits all pre-'91 Browning Hi-Power pistols, and includes (1) 22 lb. hammer spring, (1) reduced power trigger return spring, and (1) reduced power firing pin spring. #25B fits 1991 and later Hi-Power pistols, and includes (1) 22 lb. hammer spring and (1) reduced power firing pin spring.



Attributes

- Name: CYLINDER & SLIDE #25-B SPRING KIT
- Manufacturer: CYLINDER & SLIDE
- Product no.: 206025002
- Mfr. No.: CS0025B
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 000000000253

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: C&S Browning HiPower AbzugsfederKit Sicherheitsanleitung](#)
- [English: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Reducción de Peso del Gatillo C&S Browning HiPower](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle per la Riduzione del Peso di Trazione del Grilletto C&S Browning HiPower](#)
- [Polski: C&S Zestaw Sprężyn do Redukcji Oporu Spustu Browning HiPower Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Bezpečnostní Pokyny](#)

C&S Browning HiPower AbzugsfederKit

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für das C&S Browning HiPower AbzugsfederKit entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich durch, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe, indem du die EUSafety GatePlattform besuchst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende dieses Produkt nur mit Browning HiPowerPistolen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für die Federkraft, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und Komponenten.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Umfeld befindest, wenn du die Feuerwaffe benutzt.
- Wenn du dir über die Installation oder Nutzung dieses Produkts unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und anderer in deinem Handbuch angegebenen Werkzeuge.

2. Installation:

- Für das #25A Federkit:
 - Entferne die vorhandene Schlagfeder, die Rückholfeder für den Abzug und die Feder für den Schlagbolzen von deiner Browning HiPowerPistole vor '91.
 - Installiere die neue 22 lb. Schlagfeder, die Feder mit reduzierter Rückstellkraft für den Abzug und die Feder mit reduzierter Kraft für den Schlagbolzen.
- Für das #25B Federkit:
 - Entferne die vorhandene Schlagfeder und die Feder für den Schlagbolzen von deiner Browning HiPowerPistole von 1991 oder später.
 - Installiere die neue 22 lb. Schlagfeder und die Feder mit reduzierter Kraft für den Schlagbolzen.
- Stelle sicher, dass alle Federn korrekt und sicher sitzen.

3. Nach der Installation überprüfen:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Teste den Abzug, um zu bestätigen, dass die Gewichtsminderung wie erwartet ist.
- Wenn Probleme festgestellt werden, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

4. Benutzung:

- Folge immer den sicheren Handhabungspraktiken, wenn du deine Browning HiPowerPistole benutzt.
- Sei dir des reduzierten Abzugsgewichts bewusst und übe entsprechend, um Genauigkeit und Kontrolle zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im normalen Müll; informiere dich über lokale Recycling oder Entsorgungsmöglichkeiten für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des C&S Browning HiPower AbzugsfederKits konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden oder auf deren Website zu finden sind.

Bleib sicher und genieße die verbesserte Leistung mit deiner Browning HiPowerPistole.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before installation or use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use this product only with Browning HiPower pistols as specified in the product description.
- Do not exceed the recommended specifications for spring tension to avoid malfunctions.
- Ensure that the firearm is unloaded before starting the installation process.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and components.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when using the firearm.
- If you are unsure about the installation or use of this product, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified in your firearm's manual.

2. Installation:

- For #25A Spring Kit:
 - Remove the existing hammer spring, trigger return spring, and firing pin spring from your pre'91 Browning HiPower pistol.
 - Install the new 22 lb. hammer spring, reduced power trigger return spring, and reduced power firing pin spring.
- For #25B Spring Kit:
 - Remove the existing hammer spring and firing pin spring from your 1991 or later Browning HiPower pistol.
 - Install the new 22 lb. hammer spring and reduced power firing pin spring.
- Ensure all springs are seated correctly and securely.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Test the trigger pull to confirm the weight reduction is as expected.
- If any issues are detected, consult a qualified gunsmith before using the firearm.

4. Usage:

- Always follow safe handling practices when using your Browning HiPower pistol.
- Be aware of the reduced trigger pull weight and practice accordingly to maintain accuracy and control.

Disposal Instructions

- Dispose of any old springs and components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in general waste; check for local recycling or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or on their website.

Stay safe and enjoy improved performance with your Browning HiPower pistol.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Reducción de Peso del Gatillo C&S Browning HiPower

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Reducción de Peso del Gatillo C&S Browning HiPower. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación o uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa este producto solo con pistolas Browning HiPower como se especifica en la descripción del producto.
- No excedas las especificaciones recomendadas para la tensión del resorte para evitar fallos.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar el proceso de instalación.
- Usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego y componentes.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar el arma de fuego.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso de este producto, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y cualquier otra herramienta especificada en el manual de tu arma.

2. Instalación:

- Para el Kit de Resortes #25A:
 - Retira el resorte de martillo existente, el resorte de retorno del gatillo y el resorte de percusión de tu pistola Browning HiPower anterior a '91.
 - Instala el nuevo resorte de martillo de 22 lbs., el resorte de retorno del gatillo de potencia reducida y el resorte de percusión de potencia reducida.
- Para el Kit de Resortes #25B:
 - Retira el resorte de martillo y el resorte de percusión existentes de tu pistola Browning HiPower de 1991 en adelante.
 - Instala el nuevo resorte de martillo de 22 lbs. y el resorte de percusión de potencia reducida.
- Asegúrate de que todos los resortes estén colocados correctamente y de manera segura.

3. Verificación PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Prueba el peso del gatillo para confirmar que la reducción es la esperada.
- Si se detectan problemas, consulta a un armero calificado antes de usar el arma.

4. Uso:

- Siempre sigue prácticas de manejo seguro al usar tu pistola Browning HiPower.
- Sé consciente del peso reducido del gatillo y practica en consecuencia para mantener la precisión y el control.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier resorte y componente viejo de acuerdo con las regulaciones locales.
- No los deseches en la basura general; verifica las opciones de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos en tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Kit de Reducción de Peso del Gatillo C&S Browning HiPower, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto o en su sitio web.

Mantente seguro y disfruta de un rendimiento mejorado con tu pistola Browning HiPower.

Guide de Sécurité pour le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez ce produit uniquement avec des pistolets Browning HiPower comme spécifié dans la description du produit.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour la tension du ressort afin d'éviter des pannes.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation des armes à feu et des composants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation de ce produit, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié dans le manuel de votre arme à feu.

2. Installation :

- Pour le Kit de Ressort #25A :
 - Retirez le ressort de chien existant, le ressort de retour de détente et le ressort de percuteur de votre pistolet Browning HiPower pré'91.
 - Installez le nouveau ressort de chien de 22 lb, le ressort de retour de détente à puissance réduite et le ressort de percuteur à puissance réduite.
- Pour le Kit de Ressort #25B :
 - Retirez le ressort de chien et le ressort de percuteur existants de votre pistolet Browning HiPower de 1991 ou ultérieur.
 - Installez le nouveau ressort de chien de 22 lb et le ressort de percuteur à puissance réduite.
- Assurez-vous que tous les ressorts sont correctement et solidement en place.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.
- Testez le poids de la détente pour confirmer que la réduction est conforme aux attentes.
- Si des problèmes sont détectés, consultez un armurier qualifié avant d'utiliser l'arme à feu.

4. Utilisation :

- Suivez toujours des pratiques de manipulation sûres lors de l'utilisation de votre pistolet Browning HiPower.
- Soyez conscient de la réduction du poids de la détente et entraînez-vous en conséquence pour maintenir votre précision et votre contrôle.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les anciens ressorts et composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas dans les déchets généraux ; vérifiez les options de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit ou sur leur site web.

Restez en sécurité et profitez d'une performance améliorée avec votre pistolet Browning HiPower.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle per la Riduzione del Peso di Trazione del Grilletto C&S Browning HiPower

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Molle per la Riduzione del Peso di Trazione del Grilletto C&S Browning HiPower. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione o dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza questo prodotto solo con pistole Browning HiPower come specificato nella descrizione del prodotto.
- Non superare le specifiche raccomandate per la tensione della molla per evitare malfunzionamenti.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di installazione.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco e componenti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro quando utilizzi l'arma da fuoco.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'uso di questo prodotto, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento specificato nel manuale della tua arma.

2. Installazione:

- Per il Kit di Molle #25A:
 - Rimuovi la molla del cane esistente, la molla di ritorno del grilletto e la molla di percussione dalla tua pistola Browning HiPower pre'91.
 - Installa la nuova molla del cane da 22 lb, la molla di ritorno del grilletto a potenza ridotta e la molla di percussione a potenza ridotta.
- Per il Kit di Molle #25B:
 - Rimuovi la molla del cane e la molla di percussione esistenti dalla tua pistola Browning HiPower del 1991 o successiva.
 - Installa la nuova molla del cane da 22 lb e la molla di percussione a potenza ridotta.
- Assicurati che tutte le molle siano posizionate correttamente e in modo sicuro.

3. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un'operazione corretta.
- Testa il peso del grilletto per confermare che la riduzione sia conforme alle aspettative.
- Se vengono rilevati problemi, consulta un armaiolo qualificato prima di utilizzare l'arma da fuoco.

4. Uso:

- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro quando utilizzi la tua pistola Browning HiPower.
- Fai attenzione alla riduzione del peso del grilletto e pratica di conseguenza per mantenere precisione e controllo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali molle e componenti vecchi in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti generali; verifica le opzioni locali per il riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Kit di Molle per la Riduzione del Peso di Trazione del Grilletto C&S Browning HiPower, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o sul loro sito web.

Rimani al sicuro e goditi le prestazioni migliorate con la tua pistola Browning HiPower.

C&S Zestaw Sprężyn do Redukcji Oporu Spustu Browning HiPower Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu sprężyn do redukcji oporu spustu C&S Browning HiPower. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją lub użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj tego produktu tylko z pistoletami Browning HiPower, jak określono w opisie produktu.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji dotyczących napięcia sprężyn, aby uniknąć awarii.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej i komponentów.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni palnej.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do instalacji lub użytkowania tego produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt oraz inne narzędzia określone w instrukcji obsługi Twojej broni.

2. Instalacja:

- Dla zestawu sprężyn #25A:
 - Usuń istniejącą sprężynę kurka, sprężynę powrotną spustu oraz sprężynę iglicy z pistoletu Browning HiPower przed rokiem '91.
 - Zainstaluj nową sprężynę kurka o wadze 22 lb, sprężynę powrotną spustu o zmniejszonej mocy oraz sprężynę iglicy o zmniejszonej mocy.
- Dla zestawu sprężyn #25B:
 - Usuń istniejącą sprężynę kurka oraz sprężynę iglicy z pistoletu Browning HiPower z 1991 roku lub późniejszego.
 - Zainstaluj nową sprężynę kurka o wadze 22 lb oraz sprężynę iglicy o zmniejszonej mocy.
- Upewnij się, że wszystkie sprężyny są poprawnie i bezpiecznie osadzone.

3. Kontrola Po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności broni, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Sprawdź opór spustu, aby potwierdzić, że redukcja wagi jest zgodna z oczekiwaniami.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem przed użyciem broni.

4. Użytkowanie:

- Zawsze stosuj się do zasad bezpiecznego posługiwania się pistoletem Browning HiPower.
- Bądź świadomy zmniejszonej wagi oporu spustu i ćwicz odpowiednio, aby utrzymać dokładność i kontrolę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare sprężyny i komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne opcje recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu sprężyn do redukcji oporu spustu C&S Browning HiPower, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub na ich stronie internetowej.

Zachowaj ostrożność i ciesz się poprawioną wydajnością swojego pistoletu Browning HiPower.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kitin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta tai käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tätä tuotetta vain Browning HiPower pistooleissa, kuten tuotteen kuvauksessa on määritelty.
- Älä ylitä suositeltuja jousijännityksiä, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista.
- Käytä asianmukaisia suojarusteita, mukaan lukien silmäsuojuksia, käsitellessäsi aseita ja komponentteja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi asetta.
- Jos et ole varma tuotteen asennuksesta tai käytöstä, pyydä apua pätevältä aseasiantuntijalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut työkalut, jotka on määritelty aseeseen käyttöohjeessa.

2. Asennus:

- **#25A Jousisarja:**
 - Poista olemassa oleva vasarajousi, liipaisimen palautusjousi ja iskupesän jousi ennen 91 Browning HiPower pistoolistasi.
 - Asenna uusi 22 lb. vasarajousi, alitehoinen liipaisimen palautusjousi ja alitehoinen iskupesän jousi.
- **#25B Jousisarja:**
 - Poista olemassa oleva vasarajousi ja iskupesän jousi 1991 tai myöhemmistä Browning HiPower pistooleista.
 - Asenna uusi 22 lb. vasarajousi ja alitehoinen iskupesän jousi.
- Varmista, että kaikki jouset ovat oikein ja tukevasti paikoillaan.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnallinen tarkistus aseeseen varmistamiseksi.
- Testaa liipaisimen veto varmistaaksesi, että painon alennus on odotetun mukainen.
- Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä pätevään aseasiantuntijaan ennen aseeseen käyttöä.

4. Käyttö:

- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä käyttäessäsi Browning HiPower pistooliasi.
- Ole tietoinen alennetusta liipaisimen vetopainosta ja harjoittele sen mukaisesti tarkkuuden ja hallinnan ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat jouset ja komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä yleisiin jätteisiin; tarkista paikalliset kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävitysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kitistä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana tai heidän verkkosivustollaan.

Pysy turvallisena ja nauti parannetusta suorituskyvystä Browning HiPower pistoolisi kanssa.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan installation eller användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd denna produkt endast med Browning HiPowerpistoler som specificeras i produktbeskrivningen.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för fjädrarnas spänning för att undvika funktionsfel.
- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationsprocessen.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar vapen och komponenter.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder vapnet.
- Om du är osäker på installationen eller användningen av denna produkt, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel och andra verktyg som anges i ditt vapens manual.

2. Installation:

- För #25A Fjäderkit:
 - Ta bort den befintliga hammarfjäders, triggerreturfjäders och tändstiftsfjäders från din pre'91 Browning HiPowerpistol.
 - Installera den nya 22 lb. hammarfjäders, fjäders med reducerad kraft för triggerretur och fjäders med reducerad kraft för tändstift.
- För #25B Fjäderkit:
 - Ta bort den befintliga hammarfjäders och tändstiftsfjäders från din Browning HiPowerpistol från 1991 eller senare.
 - Installera den nya 22 lb. hammarfjäders och fjäders med reducerad kraft för tändstift.
- Se till att alla fjädrar är korrekt och säkert på plats.

3. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av vapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Testa triggerdragningen för att bekräfta att viktnedskningen är som förväntad.
- Om några problem upptäcks, konsultera en kvalificerad vapensmed innan du använder vapnet.

4. Användning:

- Följ alltid säkra hanteringsrutiner när du använder din Browning HiPowerpistol.
- Var medveten om den reducerade triggerdragvikten och träna därefter för att upprätthålla noggrannhet och kontroll.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla fjädrar och komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte i allmän avfall; kontrollera lokala återvinnings eller farligt avfallsalternativ.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten eller finns på deras webbplats.

Håll dig säker och njut av förbättrad prestanda med din Browning HiPowerpistol.

C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací nebo použitím si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stažení produktu kontrolou platformy Safety Gate EU.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte tento produkt pouze s pistolemi Browning HiPower, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro napětí pružin, abyste se vyhnuli poruchám.
- Zajistěte, aby byla zbraň před zahájením instalace vybitá.
- Při manipulaci se zbraněmi a komponenty noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte si bezpečné prostředí při používání zbraně.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím tohoto produktu, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli dalších nástrojů uvedených v manuálu vaší zbraně.

2. Instalace:

- Pro #25A Spring Kit:
 - Odstraňte stávající pružinu kohoutu, pružinu návratu spouště a pružinu úderníku z vaší před'91 pistole Browning HiPower.
 - Nainstalujte novou 22 lb. pružinu kohoutu, pružinu návratu spouště s nižší silou a pružinu úderníku s nižší silou.
- Pro #25B Spring Kit:
 - Odstraňte stávající pružinu kohoutu a pružinu úderníku z vaší pistole Browning HiPower z roku 1991 nebo později.
 - Nainstalujte novou 22 lb. pružinu kohoutu a pružinu úderníku s nižší silou.
- Zajistěte, aby všechny pružiny byly správně a bezpečně usazený.

3. Kontrola po Instalaci:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce zbraně, abyste zajistili správnou činnost.
- Otestujte hmotnost spouštění, abyste potvrdili, že snížení je očekávané.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem před použitím zbraně.

4. Použití:

- Vždy dodržujte bezpečnostní postupy při používání vaší pistole Browning HiPower.
- Buďte si vědomi snížené hmotnosti spouštění a cvičte odpovídajícím způsobem, abyste udrželi přesnost a kontrolu.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré pružiny a komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného odpadu; zkontrolujte místní možnosti recyklace nebo likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se C&S Browning HiPower Trigger Pull Reduction Spring Kit se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem nebo na jejich webových stránkách.

Zůstaňte v bezpečí a užijte si zlepšený výkon vaší pistole Browning HiPower.