

WINCHESTER XPR Long-Action Picatinny-Zielfernrohrmontage - WINCHESTER XPR LA 1-teilige Picatinny-Basis 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Diese Montage ist standardmäßig an beiden Seiten abgeschrägt, wodurch sie für Links- und Rechtshänder geeignet ist. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Querstege verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Verwendung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. Ihre Einteilig-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. Sie werden in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren gefertigt. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ II eloxiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Sie empfehlen: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfehlen sie, bei 200 Yards zu nullen. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [WINCHESTER XPR LA 1-teilige Picatinny-Basis 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000617
- Herst.-Nr.: 42602
- Action Type: Long
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: XPR
- Waffentyp: Winchester
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370114016

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WINCHESTER XPR LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Montage von Zielfernrohren auf Ihrem Winchester XPR Gewehr zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Materialien für die Installation.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Montage korrekt auf dem Gewehr installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Montage zu überlasten, indem Sie das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund nicht überschreiten.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um sicherzustellen, dass die Schrauben fest sitzen (Loctite separat erhältlich).
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die Montage fest sitzt und keine Beschädigungen aufweist.
- Bei der Verwendung der Montage sollten Sie sicherstellen, dass die Sichtlinie nicht durch andere Teile des Gewehrs oder Zubehörteile blockiert wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen der Montage übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Montage vorhanden sind.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Montage auf dem Empfänger Ihres Gewehrs.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben und einen Innensechskantschlüssel, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nullen des Gewehrs:

- Bei der Verwendung einer 20 MOAMontage wird empfohlen, Ihr Gewehr bei 200 Yards zu nullen.
- Überprüfen Sie die Einstellungen des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass sie Ihren Schießanforderungen entsprechen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Montage wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu minimieren. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de