

# **Winchester XPR Short-Action Picatinny Zielfernrohrmontage - WINCHESTER XPR SA einteilige Picatinny-Basis 20 MOA**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Diese Montage kommt standardmäßig mit einer Fase auf beiden Seiten, was sie beidhändig nutzbar macht. EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Picatinny-Querstege verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohringen und anderen Zubehörteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamthöhe der Montage. Außerdem wird in vielen Fällen die Nutzung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. Ihre Einteilig-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. Sie fertigen diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ II anodisiert, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Sie empfehlen: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfehlen sie, auf 200 Yards zu nullen. Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



## **Eigenschaften**

- Name: [WINCHESTER XPR SA einteilige Picatinny-Basis 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000619
- Herst.-Nr.: 42604
- Action Type: Short
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: XPR
- Waffentyp: Winchester
- Versandgewicht: 0.088kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370114603

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR Short Action Picatinny Scope Mount
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die WINCHESTER XPR Short Action Picatinny Scope Mount

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WINCHESTER XPR Short Action Picatinny Scope Mount. Diese Montage ist eine hochwertige Lösung für die Anbringung Ihres Zielfernrohrs. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen wenden Sie sich an einen Fachmann.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage sicher und fest am Gewehr angebracht ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Montageschrauben und Werkzeuge für die Installation.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Montage den Betrieb des Gewehrs behindern.
- Verwenden Sie beim Anbringen der Montage einen Drehmoment von 20 ZollPfund, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern (Loctite wird separat verkauft).

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen.

### 2. Installation der Montage

- Platzieren Sie die Montage auf dem Empfänger.
- Richten Sie die Löcher der Montage mit den Löchern im Empfänger aus.
- Verwenden Sie die Montageschrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf.

### 3. Zielvorrichtung einstellen

- Wenn Sie mit der 20 MOAMontage nullen, empfehlen wir, auf 200 Yards zu nullen.
- Überprüfen Sie, ob die werkseitigen Kimme und Korn weiterhin verwendet werden können.

### 4. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Montage regelmäßig auf Stabilität und Sicherheit.

- Achten Sie darauf, dass alle Teile in gutem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Verwendung der Montage wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Vielen Dank, dass Sie sich für die WINCHESTER XPR Short Action Picatinny Scope Mount entschieden haben.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)