

Montage für Vortex Viper/Venom Reflexvisiere für RUGER SR9, SR40, SR45 - Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passend für Ruger SR9/SR40, schwarz

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Die Rotpunktvisiere von EGW sind dafür gedacht, von links nach rechts (mit dem Lauf nach vorne gerichtet) installiert zu werden. Die Schwalbenschwanzführung hat eine progressive Verjüngung, um die Installation zu erleichtern. Entferne einfach das hintere Visier deiner Waffe und ersetze es durch die EGW-Montage, um dein Vortex Viper/Venom, Burris FastFire oder Docter Rotpunktvisier zu montieren. Du kannst die Montage jederzeit abnehmen und dein hinteres Visier wieder anbringen. Montagematerial ist enthalten. Installationsanleitung: Entferne das hintere Visier* Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwalbenschwanzführung Ziehe die Set-Schraube fest (falls zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Demontage und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest 2 Button Head Cap Schrauben - Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen 2 Flat Head Cap Schrauben - Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation. Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Garantie des Herstellers ungültig machen. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden. Für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Verwendung dieses Produkts resultieren, wird keine Haftung übernommen. Funktioniert nicht mit Ruger SR9E oder Ruger SR22.



Eigenschaften

- Name: [Visiermontage für Vortex Viper/Venom, passend für Ruger SR9/SR40, schwarz](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000650
- Herst.-Nr.: 49290
- Art: Tactical
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: SR40c,SR9,SR40,SR45,SR9C
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370117598

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die RUGER SR9, SR40, SR45 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER SR9, SR40, SR45 VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montage deiner Rotpunktvisiere auf den Ruger SR9, SR40 und SR45 zu gewährleisten. Bitte befolge die folgenden Sicherheitsanweisungen und Installationsanleitungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur mit den angegebenen Waffenmodellen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Lockerheit.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte das Produkt und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Diese Montage ist nicht für Ruger SR9E oder Ruger SR22 geeignet.
- Änderungen an deiner Feuerwaffe können die Herstellergarantie ungültig machen.
- Dieses Produkt sollte nur von einem qualifizierten Büchsenmacher installiert und überprüft werden.
- Für Schäden oder Verletzungen, die aus unsachgemäßer Installation oder Nutzung resultieren, wird keine Haftung übernommen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.

2. Installation der EGW Sichtmontage

- Installiere die EGW Sichtmontage in der Schwalbenschwanzführung.
- Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers

- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.
- Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Demontage und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
- Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben mit 15 in/lbs fest.

4. Verwendete Schrauben

- 2 Button Head Cap Schrauben Bereitgestellt für Vortex Viper und Venom Visierungen.
- 2 Flat Head Cap Schrauben Bereitgestellt für Burris FastFire und Docter Visierungen.
- Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben erfordern einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achte darauf, dass du alle Informationen über die Montage und die verwendete Waffe bereithältst.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit und die der anderen hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de