

# RUGER M77 HAWKEYE werkseitig vorgebohrte SA HD Picatinny-Zielfernrohrmontage - RUGER M77 HAWKEYE SA einteilige Picatinny-Montagebasis 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW empfiehlt, den Abstand der Löcher in deinem Empfänger zu messen, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt. Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohringen und anderen Zubehöerteilen bietet. Der Kanal in der Mitte reduziert die Gesamtmasse der Halterung. In vielen Fällen wird die Nutzung der werkseitigen Kimme und Korn nicht behindert. EGW-Einzelstück-Zielfernrohrmontagen sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Halterungen entgratet, sandgestrahlt und Typ III anodisiert, um eine langanhaltende Haltbarkeit zu gewährleisten. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Empfehlung: 0 MOA - wenn du auf 0-500 Yards schießt, 20 MOA - wenn du auf 500-1000 Yards schießt. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA Halterung empfiehlt EGW, auf 200 Yards zu nullen. Die gesamte Halterung und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schraubenschlüssel bis hin zur Verpackung) werden in den USA hergestellt. Diese Halterung passt auf: Ruger M77 Short Action Hunter, Ruger M77 Short Action Long Range Hunter, Ruger M77 Short Action Long Range Target.



## Eigenschaften

- Name: [RUGER M77 HAWKEYE SA einteilige Picatinny-Montagebasis 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000755
- Herst.-Nr.: 80462
- Action Type: Short
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: M77 Hawkeye Compact
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.086kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370117406

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die RUGER M77 HAWKEYE PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die RUGER M77 HAWKEYE PICATINNY SCOPE MOUNT

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER M77 Hawkeye Picatinny Scope Mount entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung hast. Bitte beachte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in dieser Anleitung befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert und gesichert sind, um ein ungewolltes Lösen während der Nutzung zu verhindern.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Halterung nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Zubehör.
- Achte darauf, dass die Montage mit dem richtigen Drehmoment (20 ZollPfund) erfolgt.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern (Loctite wird separat verkauft).
- Beachte die empfohlene Nullstellung: 0 MOA für 0500 Yards und 20 MOA für 5001000 Yards.
- Wenn du dein Gewehr mit einer 20 MOA Halterung nullst, wird empfohlen, auf 200 Yards zu nullen.
- Verwende beim Schießen immer Gehörschutz und Augenschutz.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Messen den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass sie mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmen.

### 2. Montage der Halterung

- Positioniere die Halterung auf dem Empfänger und richte die Löcher aus.
- Setze die Montageschrauben ein und ziehe sie mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

### 3. Montage des Zielfernrohrs

- Befestige die Zielfernrohrringe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher und stabil montiert ist.

### 4. Nullstellen des Gewehrs

- Schieße auf die empfohlene Distanz (200 Yards für eine 20 MOA Halterung) und justiere das Zielfernrohr entsprechend.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bitte wende dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler für weitere Informationen oder Unterstützung. Es ist wichtig, dass du alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts klärst.

Wir hoffen, dass diese Anleitung dir hilft, das Beste aus deiner RUGER M77 Hawkeye Picatinny Scope Mount herauszuholen. Sicherheit steht an erster Stelle, und wir danken dir für deine Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)