

# 40 DEGREE M-LOK TO M-LOK OFFSET ADAPTER - 40 DEGREE OFFSET M-LOK TO M-LOK ADAPTER

Description The Arisaka M-Lok to M-Lok Adapter (MMA) provides the user with a set of three half M-Lok slots at 40 degrees offset. This is especially useful for handguards that lack M-Lok slots at the 1:30 and 10:30 clock positions. As shown in the product images, the MMA is perfect for mounting a Unity Hot Button to one side of the top rail, allowing easy activation with your thumb. The MMA can also be used on the 6 o'clock M-Lok slots in combination with a vertical grip like our VFG-M to create a grip that angles out to one side, providing more clearance around drum magazines or for use on a light machine gun. Factory Part#: MMA40 Length: 2.2" Weight: 0.6 oz The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Requires an IP20/T20 Torx driver for installation (not included). Recommended torque: 30 inch lbs for M-Lok screws with medium strength threadlocker. Hardware: Two M-Lok nuts, two 10-24x5/16" Torx button head screws. Made in the USA.



## Attributes

- Name: 40 DEGREE OFFSET M-LOK TO M-LOK ADAPTER
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104516
- Mfr. No.: MMA40
- Color: Black
- Length: 2.2
- Material: Aluminum
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850036188223

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 40 DEGREE MLOK TO MLOK OFFSET ADAPTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 40 Degree MLOK to MLOK Offset Adapter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Arisaka 40 Degree MLOK à MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Arisaka MLOK a MLOK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: 40 DEGREE MLOK TO MLOK OFFSET ADAPTER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka 40 Degree MLOK till MLOK Offset Adapter](#)

# Sicherheitshinweise für den 40 DEGREE MLOK TO MLOK OFFSET ADAPTER

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Arisaka 40 Degree MLoc zu MLoc Offset Adapters. Dieser Adapter ermöglicht Ihnen eine flexible Montage von Zubehör an Ihrem Handguard. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
- Verwenden Sie den Adapter nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Adapter sicher und fest an Ihrem Handguard montiert ist.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen MLoc Muttern und Schrauben für die Montage.
- Verwenden Sie einen IP20/T20 Torx Schraubendreher zur Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die empfohlene DrehmomentEinstellung von 30 inch lbs für MLoc Schrauben mit mittlerem FestigkeitsThreadlocker.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um das Material nicht zu beschädigen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Adapters und das notwendige Werkzeug (IP20/T20 Torx Schraubendreher) zur Hand haben.
- Reinigen Sie den Handguard an der Stelle, an der der Adapter montiert werden soll.

### 2. Montage des Adapters

- Platzieren Sie den Adapter in den gewünschten MLoc Slots.
- Fügen Sie die MLoc Muttern auf der Rückseite des Handguards hinzu und ziehen Sie die 1024x5/16" Torx Senkschrauben mit dem Torx Schraubendreher fest.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.

### 3. Verwendung des Adapters

- Nutzen Sie den Adapter zur Montage von Zubehör, z.B. eines Unity Hot Buttons oder eines vertikalen Griffs.
- Achten Sie darauf, dass das montierte Zubehör nicht über den Rand des Handguards hinausragt, um Verletzungen zu vermeiden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Adapter und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, um die Umwelt zu schützen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



# Safety Instruction Guide for 40 Degree MLOK to MLOK Offset Adapter

## Introduction

Thank you for purchasing the 40 Degree MLOK to MLOK Offset Adapter. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your product is used safely and effectively. Please read this manual thoroughly before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the adapter for any signs of wear or damage.
- Keep the adapter out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek professional assistance.
- Report any unsafe products or accidents to your local authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
  - Use only the recommended tools for installation (IP20/T20 Torx driver).
  - Ensure that all screws and nuts are securely tightened before use.
  - Do not exceed the recommended torque of 30 inch lbs for MLOK screws with medium strength threadlocker.
- **Usage Precautions:**
  - Avoid using the adapter in extreme weather conditions that may affect its performance.
  - Do not overload the adapter with excessive weight, as this may lead to failure.
  - Ensure that the mounting surface is clean and free from debris before installation.
- **Child Safety:**
  - This product is not intended for use by children. Keep out of reach to prevent accidents.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including an IP20/T20 Torx driver.
- Ensure you have the following hardware: two MLOK nuts and two 1024x5/16" Torx button head screws.

### 2. Installation Steps:

- Locate the desired MLOK slots on your handguard.
- Position the adapter at a 40degree angle to the MLOK slots.
- Insert the MLOK nuts into the slots and align them with the holes of the adapter.
- Secure the adapter by inserting the Torx button head screws through the adapter into the MLOK nuts.
- Tighten the screws using the Torx driver to the recommended torque of 30 inch lbs.

### 3. Usage:

- Once installed, the adapter can be used to mount accessories such as grips or buttons.
- Ensure that all mounted accessories are securely attached and do not obstruct your handling of the firearm.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Look for recycling facilities that accept metal products.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the safety and usage of your 40 Degree MLOK to MLOK Offset Adapter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for choosing the 40 Degree MLOK to MLOK Offset Adapter. Your safety is our priority.



# Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Arisaka 40 Degree MLOK à MLOK

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur Arisaka 40 Degree MLOK à MLOK. Ce produit a été conçu pour offrir une solution pratique pour le montage d'accessoires sur votre rail MLOK. Pour assurer une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Tenez compte des avertissements spécifiques liés à votre utilisation prévue.
- En cas de doute ou de question, contactez un professionnel pour des conseils.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Utilisez uniquement les outils recommandés (tournevis Torx IP20/T20).
- **Couple de Serrage:** Appliquez un couple de 30 pouceslbs pour les vis MLok. Ne pas dépasser cette valeur.
- **Montage:** Assurez-vous que l'adaptateur est solidement fixé avant d'utiliser votre équipement.
- **Utilisation:** Ne pas utiliser l'adaptateur si vous constatez des fissures ou des dommages visibles.
- **Manipulation:** Évitez de forcer l'adaptateur lors de l'installation ou de l'utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis Torx IP20/T20.
- Vérifiez que vous avez tous les composants : deux écrous MLok et deux vis à tête fraisée Torx 1024x5/16".

### 2. Installation:

- Positionnez l'adaptateur sur le rail MLOK à l'endroit souhaité.
- Insérez les vis à travers les écrous MLok pour fixer l'adaptateur au rail.
- Utilisez le tournevis Torx pour serrer les vis à un couple de 30 pouceslbs.

### 3. Utilisation:

- Une fois installé, vous pouvez monter des accessoires compatibles.
- Assurez-vous que l'adaptateur est bien en place avant d'utiliser votre équipement.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez l'adaptateur conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas l'adaptateur dans les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux en aluminium lorsque cela est possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel ou d'alerte sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous vous remercions d'avoir choisi l'adaptateur Arisaka 40 Degree MLOK à MLOK. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Arisaka MLok a MLok

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'Adattatore Arisaka MLok a MLok. Questo documento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questa guida prima di utilizzare l'adattatore.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente l'adattatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo viti e dadi forniti con l'adattatore per garantire un montaggio sicuro.
- Assicurarsi di utilizzare un cacciavite Torx IP20/T20 per l'installazione.
- Non superare la coppia raccomandata di 30 pollici lbs per le viti MLok.
- Non forzare l'adattatore se non si allinea correttamente con le slot MLok.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un cacciavite Torx IP20/T20.
- Verificare che tutte le parti siano presenti: due dadi MLok e due viti Torx a testa cilindrica 1024x5/16".

### 2. Installazione:

- Posizionare l'adattatore sugli slot MLok desiderati sul handguard.
- Allineare le viti con i fori dell'adattatore e delle slot MLok.
- Utilizzare il cacciavite Torx per serrare le viti, applicando una coppia di 30 pollici lbs.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben fissato e non si muova.

### 3. Uso:

- Montare accessori come il Unity Hot Button sull'adattatore secondo le istruzioni del produttore degli accessori.
- Utilizzare l'adattatore per migliorare la maneggevolezza e l'ergonomia durante l'uso dell'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per il riciclaggio dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; assicurarsi che venga trattato in modo ecologico.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di parte del produttore (MMA40) e dettagli sul prodotto per facilitare il supporto.

Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'Adattatore Arisaka MLok a MLok. La vostra sicurezza è la nostra priorità.



# Turvallisuusohjeet: 40 DEGREE MLOK TO MLOK OFFSET ADAPTER

## Johdanto

Tervetuloa 40 Degree MLOk to MLOk Offset Adapterin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellisella käytöllä ja asennuksella voit minimoida riskit ja nauttia tuotteen eduista.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät suositeltuja työkaluja asennuksessa, kuten IP20/T20 Torx ruuvimeisseliä.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia (30 tuumaa lbs) MLOk ruuvien kiinnittämisessä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettuja tarvikkeita, kuten MLOk pultteja ja Torxruuveja.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Käytä IP20/T20 Torx ruuvimeisseliä adapterin kiinnittämiseen.
- Kiinnitä adapteri MLOk liitäntöihin ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat kunnolla kiinni, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia.

### 2. Käyttö

- Käytä adapteria vain tarkoituksenmukaisesti, kuten käsikahvojen tai muiden lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Tarkista adapterin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta adapterilla, joka voi aiheuttaa vaurioita.

## Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti metalli ja muoviosat.

## Yhteystiedot lisätukea varten

Tuotetta koskevat turvallisuuskysymykset tai ongelmat voidaan ilmoittaa paikallisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Oikealla käytöllä ja huolellisella asennuksella voit nauttia 40 Degree MLOk to MLOk Offset Adapterin eduista turvallisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för Arisaka 40 Degree MLok till MLok Offset Adapter

## Introduktion

Tack för att du valt Arisaka 40 Degree MLok till MLok Offset Adapter. Denna produkt är utformad för att förbättra din användarupplevelse med handskydd och tillbehör. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsreglering (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Använd produkten endast på avsett sätt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Undvik att använda produkten om den verkar skadad eller om delar saknas.
- Installera inte produkten på en varm eller smutsig yta för att förhindra skador och för att säkerställa korrekt montering.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Verktyg som behövs:

- IP20/T20 Torx skruvmejsel (ingår ej).

### 2. Installation:

- Placera adapter på MLokspåren på handskyddet.
- Använd de medföljande MLok muttrarna och Torx knappskruvorna för att fästa adaptern.
- Dra åt skruvarna med ett rekommenderat vridmoment på 30 tum lbs. Använd medelstyrka trådlim för att säkerställa att skruvarna förblir på plats.

### 3. Användning:

- När adaptern är korrekt installerad kan du montera tillbehör som Unity Hot Button.
- Se till att alla tillbehör är ordentligt fästa innan användning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala regler för avfallshantering.
- Materialet är tillverkat av aluminium, vilket kan återvinnas. Kontrollera lokala återvinningsprogram för korrekt hantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller sök information via EU:s officiella kanaler.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Arisaka 40 Degree MLok till MLok Offset Adapter. Tack för att du prioriterar säkerhet!