

# BRN-4 STRIPPED BARRELS CHROME LINED - BROWNELLS BRN-4 5.56X45 10.4" MEDIUM CHROME LINED BARREL, PHOSPHATE

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Die BRN-4 HK® 416 kompatiblen Läufe von Brownells sind in verschiedenen Längen und zwei Profilen erhältlich. Historisch gesehen waren HK® 416 kompatible Läufe extrem schwer zu beschaffen, aber jetzt sind sie Teil der BRN-4 Produktreihe. Diese Läufe, die von Faxon bearbeitet wurden, passen zu den frühen Generationen von HK® 416 Oberteilen und Komponenten. Sie sind die perfekte Ergänzung zur BRN-4 Verschlussgruppe und dem Gasblock (suche nach „BRN-4“ für alle Teile). Verfügbar in den gängigen Lauflängen von 10,4, 14,5 und 16 Zoll, sind diese Läufe für jede Anforderung geeignet. Du kannst das klassische „schwere“ Profil wählen, das dem Profil früherer HK® 416 Modelle ähnelt und eine hohe Laufrigidität mit minimaler Flexibilität gewährleistet, oder du wählst das neue „mittlere“ Profil, das Gewicht spart und das Gewehr sehr handlich macht. Die Läufe sind mit einer 1-7 Drall versehen und haben die gängigen 1/2-28 Mündungsgewinde zur Befestigung des Mündungsgeräts deiner Wahl. Eine tiefschwarze Nitrierbeschichtung sorgt für eine extrem harte Außen- und Innenfläche, die leicht zu reinigen ist. Die längere Laufverlängerung der BRN-4 ermöglicht eine robuste Verbindung zum Oberteil und eine einfache Installation mit der BRN-4 Laufmutter (430-100-141). Die 5.56x45mm NATO Kammerungen ermöglichen eine breite Palette von handelsüblichen Munitionen sowie .223 Remington Patronen. Du musst dir keine Gedanken über die Auswahl der richtigen Gas-Systemlänge machen, da alle diese Läufe dasselbe Kolbenstangen-Set (078-000-644) haben. Achte nur darauf, den richtigen BRN-4 Gasblock entsprechend deiner Lauflänge auszuwählen (078-000-708 & 078-000-709). Vergiss nicht, die Gasblock-Federstifte für die Endmontage ebenfalls zu besorgen (430-103-127). Empfohlene Drehmoment der Laufmutter: 50-80 ft/lbs



## Eigenschaften

- Name: [BROWNELLS BRN-4 5.56X45 10.4" MEDIUM CHROME LINED BARREL, PHOSPHATE](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 430105149
- Herst.-Nr.: BN-BRN4556-CLMP-10.4M
- Contour: Medium
- Gas System Länge: -
- Gesamtlänge: 10.4"
- Kaliber: 5.56 x 45
- Modell: BRN-4, HK416
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Oberfläche: Steel
- Twist: 1-7
- Waffentyp: Heckler & Koch, Brownells
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 32mm
- Versandlänge: 286mm
- UPC: 050806500808

## **Artikeldetails**

US-Exportklassifizierung: I(g)

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BRN4 Stripped Barrel
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den BRN4 Stripped Barrel

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BRN4 Stripped Barrel von Brownells. Dieser Lauf ist für die Verwendung mit HK® 416 Oberteilen und Komponenten konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie den Lauf ausschließlich mit kompatiblen Waffen und Komponenten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob es Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Munition, die für die Kalibergröße 5.56x45mm NATO geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass der Lauf und die Waffe ordnungsgemäß montiert sind.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf richtig mit der BRN4 Laufmutter (430100141) befestigt ist.
- Verwenden Sie den richtigen Gasblock entsprechend Ihrer Lauflänge (078000708 & 078000709).
- Verwenden Sie die GasblockFederstifte (430103127) für die Endmontage.
- Achten Sie darauf, dass Sie die empfohlene Drehmoment der Laufmutter von 5080 ft/lbs einhalten.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile bereit haben.
- Überprüfen Sie den Lauf auf Beschädigungen.

### 2. Installation:

- Montieren Sie den Lauf auf das HK® 416 Oberteil.
- Verwenden Sie die BRN4 Laufmutter (430100141) und ziehen Sie diese mit einem Drehmoment von 5080 ft/lbs fest.
- Installieren Sie den Gasblock entsprechend Ihrer Lauflänge (078000708 & 078000709).
- Verwenden Sie die GasblockFederstifte (430103127) zur Sicherung des Gasblocks.

### 3. Verwendung:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Laufs und der Waffe.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Lauf gelangen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Lauf und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenbestandteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EU Safety GatePlattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)