

GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3-PORT MUZZLE BRAKE FOR AR-15 - GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS

The Gunner 3 Port Muzzle Brake is the ideal blend of usability, versatility, and recoil reduction. The 3 ports work to sequentially capture the propellant gasses and redirect them to the sides for maximum recoil reduction. On barrels of all lengths, the GUNNER reduces recoil by more than 50%! The GUNNER is 100% 3-Gun Nation, USPSA, and IDPA legal for all divisions. No crush washer needed. Attach and remove in the field. Time your muzzle device quickly and easily. MUZZLOK® Faxon's invented "Muzzlok" feature on this device allows for easy timing and installation of your device without the need for a crush washer or shims. By using the extension nut to adjust the length of the device, you can adjust the rotational timing. It is recommended that you tighten the device to the recommended torque specification of 20-25 foot pounds. By not having to overcome the resistance of the crush washer, this allows devices to be removed and reinstalled in the field if desired. SPECS Material: Steel Finish: Salt Bath Nitride Thread: 1/2"-28 TPI Weight: 2.9 ounces w/ MuzzLok Nut Length: 2.4 inches w/ MuzzLok Nut Diameter: 0.9" Caliber: .223/5.56



Attributes

- Name: GUNNER 5.56NATO MUZZLOK 3-PORT MUZZLE BRAKE 1/2"-28 THREADS
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108183
- Mfr. No.: FFMD5563PMBSQPQ
- Caliber: 5.56 mm NATO
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 816341022294

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [English: GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)
- [Suomi: GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für den GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE für AR15 von Faxon Firearms. Dieser Muzzle Brake wurde entwickelt, um die Rückstoßwirkung zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und rechtlichen Bestimmungen befolgen, die für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Kombination mit geeigneten Waffen und Zubehörteilen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Muzzle Brake nur auf Waffen, die für das Kaliber .223/5.56 ausgelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass der Muzzle Brake sicher und fest am Lauf Ihrer Waffe angebracht ist, bevor Sie das Feuergerät benutzen.
- Überprüfen Sie die korrekte Installation des Muzzle Brake vor jedem Einsatz.
- Vermeiden Sie es, den Muzzle Brake mit übermäßiger Kraft zu installieren oder zu entfernen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn Sie den Muzzle Brake im Feld anbringen oder abnehmen, stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Werkzeuge zur Installation haben (z.B. einen passenden Schraubenschlüssel).

2. Installation:

- Schrauben Sie den Muzzle Brake auf das Gewinde des Laufs Ihrer Waffe (1/2"28 TPI).
- Ziehen Sie den Muzzle Brake mit einem empfohlenen Drehmoment von 2025 FußPfund fest.
- Verwenden Sie die MuzzLokMutter, um die Länge des Geräts anzupassen, und stellen Sie sicher, dass es korrekt in Position ist.

3. Verwendung:

- Nach der Installation können Sie die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Muzzle Brake ordnungsgemäß funktioniert und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

4. Entfernung:

- Wenn Sie den Muzzle Brake entfernen möchten, stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lösen Sie die MuzzLokMutter und entfernen Sie den Muzzle Brake vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Muzzle Brake gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, die Risiken zu minimieren und die Sicherheit bei der Verwendung des GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien für eine sichere und effektive Nutzung.

GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE for your AR15. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing recoil and improving accuracy. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms as if they are loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and its components before using the muzzle brake.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep the muzzle brake and firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the muzzle brake and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm model before installation.
- Do not exceed the recommended torque specification of 2025 foot pounds when installing the muzzle brake.
- Avoid using the muzzle brake with ammunition that exceeds the specified caliber of .223/5.56.
- Do not attempt to modify or alter the muzzle brake in any way.
- If the muzzle brake becomes loose or shows signs of damage during use, stop using it immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing muzzle device from the firearm.
- Clean the threads of the barrel to remove any debris or old thread locker.
- Align the GUNNER muzzle brake with the barrel threads.
- Handtighten the muzzle brake onto the barrel until snug.
- Use a torque wrench to tighten the muzzle brake to the recommended torque specification of 2025 foot pounds.
- Verify that the muzzle brake is securely attached and properly timed using the MUZZLOK® feature.

2. Usage

- After installation, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.
- When ready to shoot, position yourself in a stable stance and maintain control of the firearm.
- Fire in a safe environment, ensuring that the area is clear of bystanders.
- Monitor the performance of the muzzle brake during use. If any issues arise, discontinue use immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the GUNNER muzzle brake in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, do not throw it in regular trash. Instead, take it to a designated recycling or hazardous waste facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE, please refer to the manufacturer's website or customer service for additional support.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce dispositif. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le frein de bouche est installé correctement avant l'utilisation.
- Ne jamais utiliser le frein de bouche avec des munitions inappropriées ou endommagées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du frein de bouche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié pour l'installation ou l'entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers une personne ou un animal.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne jamais toucher la gâchette de l'arme à feu tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance de l'arme ou du frein de bouche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Alignement:** Alignez le frein de bouche avec le filetage de votre canon (1/2"28 TPI).
3. **Fixation:** Serrez le frein de bouche à la main pour l'ajuster, puis utilisez un outil approprié pour le fixer selon le couple recommandé de 20 à 25 livres-pieds.
4. **Vérification:** Vérifiez que le frein de bouche est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Utilisez le frein de bouche uniquement avec des munitions de calibre .223/5.56.
- Après chaque utilisation, inspectez le frein de bouche pour toute usure ou dommage.
- Si vous devez retirer le frein de bouche, suivez les mêmes étapes en sens inverse.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en acier et des accessoires d'armes à feu.
- Si possible, retournez le produit à un détaillant ou à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de votre détaillant. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du frein de bouche GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

Introduzione

Grazie per aver scelto il GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Questo dispositivo è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per il suo scopo designato.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il freno di bocca.
- Non toccare il dispositivo dopo l'uso immediato, poiché potrebbe essere caldo.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Non tentare di modificare il freno di bocca o utilizzare componenti non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave per dadi e un panno pulito.

2. Installazione

- Posiziona il GUNNER MUZZLOK® sul filetto della canna dell'arma.
- Utilizza il dado di estensione per regolare la lunghezza del dispositivo.
- Stringi il freno di bocca secondo la specifica di coppia raccomandata di 2025 piedilibra.
- Verifica che il dispositivo sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un'area sicura.
- Monitora il comportamento del dispositivo durante il tiro per eventuali anomalie.

4. Rimozione

- Per rimuovere il freno di bocca, segui la procedura inversa di installazione.
- Assicurati di conservare il dispositivo in un luogo sicuro dopo la rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in metallo e componenti di armi.
- Contatta il tuo comune o un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire correttamente il freno di bocca.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo l'uso del GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare il tuo GUNNER MUZZLOK® in modo sicuro e responsabile. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto!

GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE on suunniteltu parantamaan ampumaelämyksiä AR15 aseissa. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuote vain sille tarkoitetuissa aseissa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että kaikki ympärillä olevat henkilöt ovat suojassa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu.
- Poista vanha muzzlaitteesi, jos sellainen on.
- Kiinnitä GUNNER Muzzle Brake 1/2"28 kierteellä varustettuun piippuun.
- Kiristä laite suositeltuun vääntömomenttiin 2025 jalkaa/punta.
- Tarkista, että laite on tukevasti kiinni ennen ampumista.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että huollat ja puhdistat tuotteen säännöllisesti.
- Seuraa aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka kontrollen. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller avlägsnar Muzzle Brake.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig själv mot skador.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Muzzle Brake är ordentligt installerad innan användning.
- Undvik att röra vid Muzzle Brake direkt efter skott, eftersom den kan vara mycket varm.
- Använd endast produkter som är godkända av 3Gun Nation, USPSA och IDPA.
- Använd inte Muzzle Brake om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Muzzle Brake:

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Ta bort eventuell tidigare Muzzle Brake eller enhet.
- Skruva på GUNNER Muzzle Brake med 1/2"28 gänga på pipans slut.
- Använd förlängningsmuttern för att justera längden på enheten och säkerställ att den är korrekt tidsinställd.
- Dra åt enheten till det rekommenderade vridmomentet på 2025 fotpund.
- Kontrollera att enheten sitter fast och är säker innan användning.

2. Användning av Muzzle Brake:

- Vid skytte, håll vapnet stadigt och sikta noggrant.
- Observera att GUNNER Muzzle Brake är designad för att minska rekyl med mer än 50%.
- Var medveten om att drivgaserna kan avledas åt sidorna, så se till att ingen står i närheten av vapnets sidor.

Avfallshantering

- Avlägsna Muzzle Brake på ett säkert sätt och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av GUNNER 5.56X45 NATO MUZZLOK® 3PORT MUZZLE BRAKE. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras säkerhet vid användning av denna produkt.