

Optikmontage- und Ghost-Ring-Visier-Set für ROSSI 95 - Montageschiene für Optik und Geisterringvisier-Set für Rossi

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Die XS Lever Rail Ghost Ring WS verbessert die Rossi R95 in .30-30 und ermöglicht die Montage eines Optik in mehreren Positionen und fügt robuste, komplett aus Stahl gefertigte Backup-Visiere hinzu. Passt auf die Rossi R95 in .30-30 mit rundem Lauf und dem vorhandenen vorderen Visierblatt sowie der Rampe, die am Lauf befestigt ist. Die leichte, anodisierte Aluminium-Schiene ist nach Picatinny-Spezifikationen gefräst und ermöglicht die Montage des Zielfernrohrs direkt über dem Empfänger oder nach vorne für Scout-Zielfernrohre oder Rotpunktvisiere. Der XS Ghost Ring WS ist vollständig in Windage und Elevation einstellbar und wird mit zwei Aperturen geliefert, .230" und .191" Innendurchmesser, für unterschiedliche Lichtverhältnisse. Der große Ghost Ring bietet ein hervorragendes Sichtfeld für eine schnelle Zielerfassung. Das XS White Stripe (WS) Vordervisier ersetzt das vorhandene Blatt und die Rampe und verfügt über einen blauen Stahlkörper mit einer lackierten weißen Streifenfläche. Weiß auf schwarzem Vorderpost ist in allen Lichtverhältnissen gut sichtbar und bietet zudem einen Kontrast zu jedem farblichen Hintergrund. Durch die Verlagerung des hinteren Visier vom Lauf zum Empfänger können einige Nullstellungsprobleme auftreten. Alternativen für die Vordervisierhöhen sind verfügbar und unterliegen der XS 'No Questions Asked' Garantie. Die Installation erfordert die Entfernung des werkseitigen hinteren Visiers. Alle Schrauben werden mit 20 INCH-Pfund angezogen; Überdrehen kann Schrauben brechen oder beschädigen.



Eigenschaften

- Name: [Montageschiene für Optik und Geisterringvisier-Set für Rossi](#)
- Hersteller: [XS SIGHT SYSTEMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109205
- Herst.-Nr.: TS-1001-5
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: R95
- Waffentyp: Rossi
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 356mm
- UPC: 647533001069

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FÜR ROSSI 95 XS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET FÜR ROSSI 95 XS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OPTIC MOUNT & GHOST RING SIGHT SET für die Rossi R95! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Zielgenauigkeit und Flexibilität bei der Montage von Optiken zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen in diesem Handbuch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Optiken und Montagesystemen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts, um sicherzustellen, dass es keine sichtbaren Schäden aufweist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben ordnungsgemäß angezogen sind, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen oder Temperaturen zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Sets und das erforderliche Werkzeug zur Hand haben.
2. **Entfernung des vorhandenen Visiers:** Entfernen Sie das werkseitige hintere Visier vorsichtig.
3. **Montage der PicatinnySchiene:**
 - Positionieren Sie die XS Lever Rail Ghost Ring WS auf dem vorgesehenen Bereich der Rossi R95.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und ziehen Sie diese mit einem Drehmoment von 20 INCHPfund an. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
4. **Anbringen des Ghost Ring Visiers:** Befestigen Sie den XS Ghost Ring WS gemäß den Anweisungen im Handbuch.
5. **Einstellung:** Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für Windage und Elevation vor, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr oder das Rotpunktvisier korrekt auf der Montageschiene positioniert ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionalität und Sicherheit des Produkts.
- Nutzen Sie die verschiedenen Aperturen (.230" und .191") je nach Lichtverhältnissen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Achten Sie darauf, alle Teile umweltgerecht zu recyceln, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitswarnungen und Rückrufinformationen regelmäßig überprüfen, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihnen eine sichere Nutzung des Produkts zu ermöglichen. Halten Sie sich stets an die Richtlinien und überprüfen Sie regelmäßig auf Updates oder Rückrufe über die EU Safety GatePlattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de