

BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER - MEAN ARMS BEARING DELAY 9MM LUGER 7.5" BBL ASSEMBLED UPPER RECEIVER

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlusshülsen](#) > [Verschlusshülsen](#) > [Upper Receiver](#)

Der Bearing Delay Upper Receiver ist ein komplettes Oberteil-System, das bereit ist, mit dem AR-unteren Receiver deiner Wahl kombiniert zu werden. Erhältlich in 5 verschiedenen Lauf-Längen: 4,5", 7,5", 11", 14,5", 16" - alle für ein 1/2-28 Mündungsgerät gewinde. Kein 9mm-spezifischer Puffer erforderlich. Der Bearing Delay Upper Receiver ist so konzipiert, dass er mit standardmäßigen AR-15 Puffern funktioniert. Das Herzstück des Bearing Delay Upper Receiver ist die einzigartige Kugellager-Verschlussgruppe (BCG). Die Kugellager interagieren mit den entsprechenden Merkmalen in der Laufverlängerung und sorgen für die Verriegelung im Batteriebetrieb und die Verzögerung nach dem Schuss. Das System kann durch den Austausch des Lifters abgestimmt werden, um den Winkel der Oberflächen zu ändern, die die Kugellager von innen aus der BCG drücken. Die Bolzenfläche enthält unseren einzigartigen zentralen Auswerfer, um die konsistenteste Auswurfleistung aller 9mm AR auf dem Markt zu gewährleisten. Der Schlagbolzen passiert den Auswerfer. Nutze alle Vorteile der Rollverzögerung: Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, geringen Rückstoß und kombiniere sie mit der Vertrautheit der AR-15-Plattform. Rollen sind überholt. Jedes Kugellager von Mean hat die gleiche Kontaktfläche wie der ursprüngliche MP5-Roller. Mit ihren 3 Kugellagern haben sie also 50 % mehr Kontaktfläche als eine traditionelle Rollverzögerung. Das bedeutet, dass das Bearing Delay-System selbst bei den höheren Drücken moderner Munition eine größere Haltbarkeit hat als jede Rollverzögerung. Die Möglichkeit, das System durch den Austausch des Lifters abzustimmen, bedeutet, dass das Bearing Delay™-System je nach Munitionsart, Lauflänge, Schalldämpfer oder einem anderen Faktor abgestimmt werden kann. Jeder Bearing Delay Upper Receiver enthält zwei Lifter. Wenn du dich entscheidest, MEAN Arms Endomags (ohne Auswerfer) zu verwenden, ist der Bearing Delay Upper Receiver mit milspec unteren Receivern kompatibel ODER du kannst spezielle Pistolengeschoss-Magazinunterreceiver verwenden. Die meisten Pistolengeschoss-Magazinunterreceiver müssen den stationären Auswerfer entfernen, um mit dem Bearing Delay-System kompatibel zu sein. Jeder Bearing Delay Upper Receiver enthält 2 Ejectorless Endomags. MA Upper Receiver Der Bearing Delay Upper Receiver enthält einen glatten seitlichen Billet-gefrästen Aluminium-Oberreceiver, der den milspec-Standards entspricht. Kein Vorhilfe. MA Handguard Der neue MA Handguard ist ein freischwebendes Hybriddesign, das einen sehr stabilen Körper aus hochtemperatur- und hochfestem Polymer mit einem metallischen Einsatz umfasst, der im Handguard übermolded (dauerhaft befestigt) ist und auf die speziell gestaltete Laufmutter geschraubt wird. Interne Breite (flach zu flach): ~1,375" Erhältlich in 5 Längen, basierend auf den Laufkonfigurationen des Bearing Delay Upper Receiver. MA Charging Handle Der MA Charging Handle ist ein neues beidhändiges Design, das sowohl Stahl- als auch Aluminium-gefräste Komponenten integriert. MA Muzzle Device Das MA Muzzle Device reduziert Rückstoß und Mündungsblitz. Wird mit einer linksgewindeten Kontermutter geliefert, die die Notwendigkeit eines Crush Washers beseitigt. SPECS Kaliber: 9×19mm Parabellum Kompatibel mit sowohl milspec AR-15 als auch speziellen Pistolengeschoss-Magazinunterreceivern Funktioniert mit standardmäßigen AR-15 Puffern 5 verfügbare Lauflängen: 4,5", 7,5", 11", 14,5" und 16" Gewicht des gesamten



Oberteils (BCG allein wiegt etwas weniger als 11 Unzen) 4,5" wiegt 2,59 lbs
7,5" wiegt 2,92 lbs 11" wiegt 3,23 lbs 14,5" wiegt 3,57 lbs 16" wiegt 3,72 lbs
Jeder Bearing Delay Upper Receiver enthält: Vollständig einstellbare
Kugellager-Verschlussgruppe MA Upper Receiver - glatter seitlicher Billet-
gefräster Aluminium-Oberreceiver MA Handguard - freischwebendes Hybrid-
Metall/Polymer-Design MA Charging Handle - neues beidhändiges Design MA
Muzzle Device - exklusives gefrästes Design reduziert Rückstoß und
Mündungsblitz Außerdem enthalten beim Kauf des Bearing Delay Upper
Receiver: 1 zusätzlichen Lifter zur Abstimmung des Systems (insgesamt 2
enthalten) 2 Ejectorless EndoMags (PMAGs NICHT enthalten)

Bearing Delay Upper Receiver ist ein komplettes Upper-Receiver-System, das bereit ist, mit dem AR-Lower-Receiver Ihrer Wahl kombiniert zu werden. Erhältlich in fünf verschiedenen Lauflängen: 4,5", 7,5", 11", 14,5", 16" – alle mit einem Mündungsgewinde im Format 1/2-28 ausgestattet. Kein spezieller 9mm-Puffer erforderlich. Der Bearing Delay Upper Receiver ist dafür konzipiert, mit Standard-AR-15-Puffern zu funktionieren.

Das Herzstück des Bearing Delay Upper Receivers ist die einzigartige kugelgelagerte Bolt Carrier Group (BCG). Die Kugellager greifen in entsprechende Aussparungen in der Laufverlängerung ein und sorgen für den Verschluss in Batterieposition sowie die Verzögerung nach dem Schuss. Das System kann durch den Austausch des sogenannten Lifters feinabgestimmt werden, wobei sich der Winkel der Flächen verändert, die die Kugeln im Inneren des BCG verschieben. Die Verschlussfläche enthält unseren einzigartigen zentralen Ausstoßer, der für den gleichmäßigsten Auswurf aller 9mm-ARs auf dem Markt sorgt. Der Schlagbolzen verläuft durch den Ausstoßer hindurch.

Nutzen Sie alle Vorteile eines Rollenverschlusses – Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, geringer Rückstoß – kombiniert mit der vertrauten AR-15-Plattform. Rollen sind überholt: Jede Kugel von MEAN hat dieselbe Kontaktfläche wie die originale MP5-Rolle. Mit drei Kugeln ergibt sich eine 50 % größere Kontaktfläche als bei einem herkömmlichen Rollenverschluss. Das bedeutet, dass das Bearing Delay System selbst bei höheren Drücken moderner Munition langlebiger ist als jeder Rollenverschluss.

Die Möglichkeit, das System durch Austausch des Lifters an verschiedene Munitionsarten, Lauflängen, Schalldämpfer oder andere Faktoren anzupassen, macht das Bearing Delay™ System extrem flexibel. Jeder Bearing Delay Upper Receiver enthält zwei Lifter.

Wenn Sie sich entscheiden, MEAN Arms Endomags (ohne Ausstoßer) zu verwenden, ist der Bearing Delay Upper Receiver sowohl mit milspec-Lower-Receivern als auch mit dedizierten Pistolenmagazin-Lowern kompatibel. Bei den meisten Pistolen-Lowern muss der fest installierte Ausstoßer entfernt werden, um mit dem Bearing Delay System kompatibel zu sein. Jeder Bearing Delay Upper Receiver enthält zwei Endomags ohne Ausstoßer.

MA Upper Receiver

Der Bearing Delay Upper Receiver beinhaltet einen "slick side" gefrästen Upper Receiver aus Aluminium, der den milspec-Standards entspricht. Kein Forward Assist.

MA Handguard

Der neue MA-Handschutz ist ein freischwebendes Hybriddesign mit einem sehr widerstandsfähigen Polymerkörper, der hohe Temperaturen und Belastungen aushält, sowie einem Metallkern, der im Inneren des Handschutzes fest integriert (umspritzt) ist und auf die speziell gestaltete Laufmutter geschraubt wird.

Interne Breite (flach zu flach): ca. 1,375 Zoll

Erhältlich in 5 Längen, passend zu den Lauflängen des Bearing Delay Upper Receivers.

MA Charging Handle

Der MA Charging Handle ist ein neues beidhändiges Design, bestehend aus gefrästen Stahl- und Aluminiumkomponenten.

MA Muzzle Device

Das MA-Mündungsgerät reduziert Rückstoß und Mündungsfeuer. Es wird mit einer linksdrehenden Kontermutter geliefert, wodurch kein Crush Washer benötigt wird.

TECHNISCHE DATEN

- **Kaliber:** 9×19mm Parabellum
- **Kompatibilität:** Milspec AR-15 und dedizierte Pistolenmagazin-Lower
- **Puffer:** Funktioniert mit Standard-AR-15-Puffern
- **Verfügbare Lauflängen:** 4,5", 7,5", 11", 14,5", 16"
- **Gewicht des gesamten Uppers (BCG allein knapp unter 11 oz)**
 - 4,5": 1,17 kg
 - 7,5": 1,32 kg
 - 11": 1,46 kg
 - 14,5": 1,62 kg
 - 16": 1,69 kg

Lieferumfang jedes Bearing Delay Upper Receivers:

- Vollständig einstellbare kugelgelagerte Bolt Carrier Group
- MA Upper Receiver - gefräster Aluminium Upper Receiver ohne Forward Assist
- MA Handguard - freischwebendes Hybriddesign aus Metall und Polymer
- MA Charging Handle - neues beidhändiges Design
- MA Muzzle Device - exklusives Design zur Rückstoß- und Mündungsfeuerreduktion
- Zusätzlich im Lieferumfang:
 - 1 zusätzlicher Lifter zur Feinabstimmung (insgesamt 2 enthalten)
 - 2 Endomags ohne Ausstoßer (PMAGs **nicht** enthalten)

Eigenschaften

- Name: MEAN ARMS BEARING DELAY 9MM LUGER 7.5" BBL ASSEMBLED UPPER RECEIVER

- Hersteller: [MEAN ARMS](#)
- Artikel-Nr.: 430109848
- Herst.-Nr.: 2101769
- Color: Black
- Gesamtlänge: 7.5"
- Kaliber: 9 mm Luger
- Mündung: 1/2-28
- Oberfläche: Matte
- Style: Complete
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 1.814kg
- UPC: 855926007158

Artikeldetails

Dieses Produkt ist von Rabattaktionen ausgeschlossen.

US-Exportklassifizierung: I(g)

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER

Einführung

Willkommen beim BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER von MEAN ARMS. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher zu verwenden und alle relevanten Sicherheitsaspekte zu beachten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Upper Receivers sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Upper Receiver nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie den Upper Receiver außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsstandards und richtlinien, die für den Einsatz von Feuerwaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionsarten mit dem Bearing Delay Upper Receiver.
- Stellen Sie sicher, dass der Upper Receiver mit einem kompatiblen ARLowerReceiver kombiniert wird.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass der Upper Receiver sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Verwenden Sie beim Handhaben der Waffe immer Gehörschutz und Augenschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Mündungsfeueraufdämpfer korrekt installiert ist, um Rückstoß und Mündungsfeuer zu reduzieren.
- Bei der Verwendung von MEAN Arms Endomags (ohne Ausstoßer) entfernen Sie den fest installierten Ausstoßer bei PistolenLowern, um Komplikationen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

Installation

1. **Überprüfen Sie die Kompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass Ihr ARLowerReceiver mit dem Bearing Delay Upper Receiver kompatibel ist.
2. **Befestigung:** Montieren Sie den Upper Receiver sicher auf dem Lower Receiver gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Lifter anpassen:** Passen Sie den Lifter an, um die Leistung an verschiedene Munitionsarten oder Laufängen anzupassen. Verwenden Sie die mitgelieferten Lifter zur Feinabstimmung.
4. **Mündungsgeschütz installieren:** Montieren Sie das MA Muzzle Device, um Rückstoß und Mündungsfeuer zu minimieren.

Nutzung

- **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Upper Receiver vollständig montiert und in einwandfreiem Zustand ist.
- **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfen Sie vor dem Schießen, dass alle Teile fest sitzen und keine Beschädigungen aufweisen.
- **Schießen:** Verwenden Sie die Waffe nur in einem sicheren und zugelassenen Bereich. Halten Sie immer die Sicherheitsvorkehrungen ein.
- **Nach dem Gebrauch:** Reinigen Sie den Upper Receiver nach jedem Gebrauch gründlich, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bei der Entsorgung des Upper Receivers oder seiner Komponenten beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften für die Entsorgung von Feuerwaffen und Waffenteilen.
- Bringen Sie den Upper Receiver oder seine Teile nicht in die Umwelt, sondern nutzen Sie die dafür vorgesehenen Rückgabestellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder der Verwendung des BEARING DELAY 9MM LUGER COMPLETE UPPER RECEIVER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die geltenden Gesetze und Sicherheitspraktiken in Ihrer Region zu informieren und diese zu befolgen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at