

FHD FLASH HIDERS - FHD FLASH HIDER 5/8-24 TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE

FHD FLASH HIDERS These fit the plan B type mounts. This is an updated version that has larger wrench flats on the rear. Always use an alignment rod to ensure that the entire system is set up correctly. Make sure all surfaces are cleaned and the muzzle device has been torqued and Rockset to the barrel. Use on a Q can voids your warranty, be warned. Torque the muzzle device to approximately 30 ft lbs. Make sure the muzzle device is square against the shoulder. When setting the silencer on the muzzle device, ensure that the threads and tapers are clean. Torque the suppressor to 10 ft lbs. Ensure alignment. Enjoy. The nitride finish does lead to a tighter seal, with that said, it is extremely important to torque and rockset your muzzle device to the barrel properly. FEATURES: 17-4 PH H900 Atlas and Atlas XL Compatible Plan B Compatible Atlas XL Adapter No Overrun Black Nitride Finish (67 HRC Surface Hardness) Shims Not Included, if you would like to specifically time this, shims will be required. Note: your barrel may require a shim if the manufacturer did not put a thread relief on it.



Attributes

- Name: FHD FLASH HIDER 5/8-24 TAPER SHOULDER BLACK NITRIDE
- Manufacturer: REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC
- Product no.: 430111353
- Mfr. No.: 10081
- Caliber: 375 Caliber (.375)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 850035804803

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FHD FLASH HIDER](#)
- [English: FHD FLASH HIDER Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per FHD Flash Hiders](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FHD FLASH HIDER](#)

Sicherheitshinweise für den FHD FLASH HIDER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den FHD FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die du beachten solltest, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den FHD FLASH HIDER nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Stelle sicher, dass alle Oberflächen sauber sind, bevor du das Mündungsgerät anbringst.
- Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und achte darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.
- Wenn du einen Schalldämpfer verwendest, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind und ziehe ihn auf 10 ft lbs an.
- Beachte, dass die Verwendung auf einem Q Can deine Garantie ungültig machen kann.
- Die Nitrieroberfläche sorgt für einen engeren Sitz, daher ist es wichtig, das Mündungsgerät ordnungsgemäß am Lauf anzuziehen und mit Rockset zu sichern.
- Achte darauf, dass du die richtigen Shimms verwendest, wenn du das Produkt speziell abstimmen möchtest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob dein Lauf einen Gewindeauslass hat. Wenn nicht, benötigst du möglicherweise einen Shim.
- Reinige alle Teile gründlich, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.

2. Installation des Mündungsgeräts:

- Setze das Mündungsgerät auf den Lauf und achte darauf, dass es richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 30 ft lbs an.
- Verwende Rockset, um das Mündungsgerät am Lauf zu sichern.

3. Installation des Schalldämpfers:

- Setze den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät und achte darauf, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehe den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs an.

4. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob alles fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.
- Führe eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, stelle sicher, dass es sicher aufbewahrt oder entsorgt wird, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des FHD FLASH HIDER zu gewährleisten. Viel Spaß beim Gebrauch!

FHD FLASH HIDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FHD FLASH HIDER 5/824 Taper Shoulder Black Nitride. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with relevant regulations. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure the safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the FHD FLASH HIDER is used only with compatible firearms.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using this product.
- Regularly inspect the FHD FLASH HIDER for any signs of wear or damage before use.
- Store the product in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use an alignment rod to ensure correct setup of the entire system.
- Ensure all surfaces are clean before installation to prevent any obstruction.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ftlbs to ensure a secure fit.
- Make sure the muzzle device is square against the shoulder to avoid misalignment.
- When attaching the suppressor, ensure that the threads and tapers are clean.
- Torque the suppressor to 10 ftlbs to ensure proper alignment and function.
- Using the FHD FLASH HIDER with a Q can void your warranty. Use with caution.
- If your barrel requires a shim due to lack of thread relief, ensure to use appropriate shims for proper timing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools including a torque wrench and alignment rod.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Clean the muzzle device and the corresponding area on the barrel.
- Attach the FHD FLASH HIDER to the muzzle device.
- Use the alignment rod to ensure proper alignment.
- Torque the muzzle device to approximately 30 ftlbs.
- Check that the muzzle device is square against the shoulder.

3. Attaching the Suppressor:

- Clean the threads and tapers of the suppressor.
- Attach the suppressor to the muzzle device.
- Torque the suppressor to 10 ftlbs.
- Ensure alignment is correct before use.

4. Final Checks:

- Inspect the installation for any visible issues.
- Ensure that all components are secure before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the FHD FLASH HIDER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For further support regarding the FHD FLASH HIDER, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure you have your product details ready for any inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your FHD FLASH HIDER. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alla Sicurezza per FHD Flash Hiders

Introduzione

Grazie per aver scelto il FHD Flash Hider di Rearden Manufacturing Group LLC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la sicurezza del vostro sistema di armamento. Si prega di seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da persone che hanno familiarità con i dispositivi di armamento.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Verificare che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'installazione.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un'asta di allineamento per garantire un'installazione corretta.
- Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite prima dell'installazione.
- Serrare il dispositivo di bocca a circa 30 ft lbs e assicurarsi che sia perpendicolare alla spalla.
- Quando si posiziona il silenziatore, controllare che i filetti e i coni siano puliti.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs e verificare l'allineamento.
- L'uso su un Q can annulla la garanzia, prestare attenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il cilindro e il dispositivo di bocca siano compatibili.
- Controllare che il cilindro non richieda uno shim per il rilascio della filettatura.

2. Installazione

- Pulire accuratamente i filetti e i coni del dispositivo di bocca.
- Utilizzare un'asta di allineamento per posizionare il dispositivo di bocca.
- Serrare il dispositivo di bocca a 30 ft lbs.
- Posizionare il silenziatore sul dispositivo di bocca, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Serrare il soppressore a 10 ft lbs.

3. Uso

- Utilizzare il prodotto solo in condizioni sicure e legali.
- Monitorare il dispositivo durante l'uso per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi di armamento.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; contattare un centro di smaltimento autorizzato se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e tutte le informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del FHD Flash Hider. La sicurezza è una priorità e la corretta installazione e manutenzione del prodotto contribuiranno a un'esperienza positiva.

Säkerhetsinstruktioner för FHD FLASH HIDER

Introduktion

Tack för att du har valt FHD FLASH HIDER från Rearden Manufacturing Group LLC. Denna produkt är designad för att förbättra prestanda och säkerhet vid användning av ditt vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är intakta och i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en justeringsstång för att säkerställa korrekt installation av muzzleenheten.
- Kontrollera att alla ytor är rengjorda innan installation.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs för att säkerställa korrekt montering.
- Se till att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln för optimal funktion.
- Använd aldrig produkten på en Qkan, då detta kan ogiltigförklara garantin.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs för att säkerställa korrekt installation.
- Nitridfinishen ger en tätare försegling; se till att dra åt muzzleenheten korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att din pipa är kompatibel med FHD FLASH HIDER.
- Om din pipa inte har en gängfrisättning, kan en shim krävas för korrekt installation.

2. Installation:

- Rengör gängorna och konerna på muzzleenheten noggrant.
- Skruva fast muzzleenheten på pipan med hjälp av justeringsstången.
- Dra åt muzzleenheten till cirka 30 ft lbs.
- Kontrollera att muzzleenheten är vinkelrät mot axeln.

3. Montering av ljuddämpare:

- Sätt ljuddämparen på muzzleenheten.
- Dra åt dämparen till 10 ft lbs.
- Säkerställ att justeringen är korrekt innan användning.

4. Användning:

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjer för hantering av vapen.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala och nationella miljölagar.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av FHD FLASH HIDER.