

# FHD Mündungsfeuerdämpfer 13x1 LH Face-Mount mit Schulter schwarz nitriert

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

FHD FLASH HIDERS Diese passen auf die Plan B Typ Halterungen. Dies ist eine aktualisierte Version mit größeren Schraubenschlüssel­flächen auf der Rückseite. Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät ordnungsgemäß angezogen und mit Rockset am Lauf befestigt ist. Die Verwendung an einem Q can erlischt deine Garantie, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter ist. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an. Stelle die Ausrichtung sicher. Viel Spaß. Die Nitride-Beschichtung sorgt für eine engere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät ordnungsgemäß am Lauf anzuziehen und mit Rockset zu sichern. MERKMALE: 17-4 PH H900 Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Atlas XL Adapter Kein Überlauf Schwarze Nitride-Oberfläche (67 HRC Oberflächenhärte) Unterlegscheiben nicht enthalten, falls du dies speziell timen möchtest, sind Unterlegscheiben erforderlich. Hinweis: Dein Lauf benötigt möglicherweise eine Unterlegscheibe, wenn der Hersteller keine Gewindefreigabe darauf gesetzt hat.



## Eigenschaften

- Name: [FHD Mündungsfeuerdämpfer 13x1 LH Face-Mount mit Schulter schwarz nitriert](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111358
- Herst.-Nr.: 10239
- Finish: Black
- Gewinde: M13x1LH
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850058579146

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den FHD FLASH HIDER](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den FHD FLASH HIDER

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FHD FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Teile des Mündungsgeräts vor der Installation und Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Achte darauf, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an und achte darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter ist.
- Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind.
- Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und stelle die Ausrichtung sicher.
- Die Verwendung an einem Q kann deine Garantie erlöschen lassen. Sei gewarnt.
- Achte darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät ordnungsgemäß angezogen und mit Rockset am Lauf befestigt ist.
- Die NitrideBeschichtung sorgt für eine engere Abdichtung; daher ist es äußerst wichtig, das Mündungsgerät ordnungsgemäß am Lauf anzuziehen und mit Rockset zu sichern.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass alle Oberflächen sauber sind.

### 2. Installation des Mündungsgeräts

- Verwende eine Ausrichtungsstange, um das Mündungsgerät korrekt auszurichten.
- Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs an.
- Stelle sicher, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter ist.

### 3. Installation des Schalldämpfers

- Überprüfe die Gewinde und Konen auf Sauberkeit.
- Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs an und stelle die Ausrichtung sicher.

### 4. Abschluss

- Überprüfe die gesamte Installation auf korrekten Sitz und Ausrichtung.

- Teste das System in einer sicheren Umgebung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Du kannst auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung des FHD FLASH HIDER von entscheidender Bedeutung sind. Befolge alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)