

# R2S Mündungsfeuerdämpfer 5/8-24 Gewinde quadratische Schulter schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

R2S FLASH HIDERS Diese passen auf Plan B Montagen. Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt ist. Die Verwendung an einem Q-Kan kann deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 15-25 ft lbs an. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer mit 10 ft lbs an. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Beschichtung sorgt für eine bessere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät ordnungsgemäß mit dem Lauf zu befestigen und Rockset zu verwenden. EIGENSCHAFTEN: 17-4 PH Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Schwarze Nitride-Beschichtung (67 HRC Oberflächenhärte) Shimms nicht enthalten, wenn du dies speziell timen möchtest, werden Shimms benötigt. Hinweis: Dein Lauf benötigt möglicherweise einen Shim, wenn der Hersteller keinen Gewindeauslass darauf angebracht hat.



## Eigenschaften

- Name: [R2S Mündungsfeuerdämpfer 5/8-24 Gewinde quadratische Schulter schwarz](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111396
- Herst.-Nr.: 10103
- Finish: Black
- Gewinde: 5/8-24
- Kaliber: 40 Caliber
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850035804919

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

## Einführung

Der R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC ist ein hochwertiges Mündungsgerät, das für die Verwendung mit Plan B Montagen konzipiert ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Nutzung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv verwenden können.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen vor der Installation sauber sind.
- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 1525 ft lbs an und achten Sie darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Wenn Sie einen Schalldämpfer verwenden, stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind und ziehen Sie den Schalldämpfer mit 10 ft lbs an.
- Beachten Sie, dass die Verwendung an einem QKan Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Mündungsgerät ordnungsgemäß mit dem Lauf befestigt ist und verwenden Sie Rockset für eine bessere Abdichtung.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob Ihr Lauf einen Gewindeauslass hat. Wenn nicht, benötigen Sie möglicherweise einen Shim.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen.

### 2. Installation des Mündungsgeräts:

- Reinigen Sie die Oberfläche des Laufs und das Mündungsgerät gründlich.
- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und richten Sie es mit einem Ausrichtungsstab aus.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von 1525 ft lbs fest.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Mündungsgeräts.

### 3. Installation des Schalldämpfers:

- Stellen Sie sicher, dass die Gewinde und Konen des Schalldämpfers sauber sind.
- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit 10 ft lbs fest und überprüfen Sie die Ausrichtung.

### 4. Nach der Installation:

- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.

- Testen Sie das System in einem sicheren Umfeld, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig entleert und gereinigt ist, bevor Sie es entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des R2S FLASH HIDER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen spezifische Informationen zu geben und Fragen zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Mündungsgeräten von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anleitung sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)