

# R2S Mündungsfeuerdämpfer 14x1 mm Linksgewinde Face-Mount-Schulter schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

R2S FLASH HIDERS Diese passen auf Plan B Montagen. Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt ist. Die Verwendung an einem Q-Kan kann deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 15-25 ft lbs an. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer mit 10 ft lbs an. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Beschichtung sorgt für eine bessere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät ordnungsgemäß mit dem Lauf zu befestigen und Rockset zu verwenden. EIGENSCHAFTEN: 17-4 PH Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Schwarze Nitride-Beschichtung (67 HRC Oberflächenhärte) Shimms nicht enthalten, wenn du dies speziell timen möchtest, werden Shimms benötigt. Hinweis: Dein Lauf benötigt möglicherweise einen Shim, wenn der Hersteller keinen Gewindeauslass darauf angebracht hat.



## Eigenschaften

- Name: [R2S Mündungsfeuerdämpfer 14x1 mm Linksgewinde Face-Mount-Schulter schwarz](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111398
- Herst.-Nr.: 10115
- Finish: Black
- Gewinde: M14x1LH
- Kaliber: 40 Caliber
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850041491035

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Feuerwaffensystems zu verbessern. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfältig lesen und verstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den vorgesehenen Anwendungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufaktualisierungen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gereinigt sind, bevor Sie das Mündungsgerät anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment (ca. 1525 ft lbs) und Rockset am Lauf befestigt ist.
- Beachten Sie, dass die Verwendung an einem QKan Ihre Garantie ungültig machen kann.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs an und achten Sie dabei auf die Ausrichtung.
- Überprüfen Sie, ob die Gewinde und Konen sauber sind, bevor Sie den Schalldämpfer anbringen.
- Die NitrideBeschichtung sorgt für eine bessere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, das Mündungsgerät ordnungsgemäß zu befestigen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind.
- Reinigen Sie die Gewinde des Laufs und des Mündungsgeräts gründlich.

### 2. Montage des Mündungsgeräts:

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass es rechtwinklig zur Schulter sitzt.
- Verwenden Sie einen Ausrichtungsstab, um die korrekte Ausrichtung zu überprüfen.
- Ziehen Sie das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von 1525 ft lbs an.

### 3. Montage des Schalldämpfers:

- Überprüfen Sie die Gewinde und Konen auf Sauberkeit.
- Setzen Sie den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehen Sie den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs an und achten Sie auf die Ausrichtung.

### 4. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die gesamte Montage auf Stabilität und Sicherheit.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die ordnungsgemäße Handhabung und Wartung des R2S FLASH HIDER entscheidend für Ihre Sicherheit und die Leistung Ihres Geräts ist. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Viel Spaß beim Schießen!

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)