

# R2S Mündungsfeuerdämpfer - R2S Flash-Hider 1/2-36 Gewinde eckige Schulter schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Mündungsfeuerdämpfer](#)

R2S FLASH HIDERS Diese passen auf Plan B Montagen. Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Stelle sicher, dass alle Oberflächen gereinigt sind und das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment und Rockset am Lauf befestigt ist. Die Verwendung an einem Q-Kan kann deine Garantie ungültig machen, sei gewarnt. Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 15-25 ft lbs an. Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt. Wenn du den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät setzt, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer mit 10 ft lbs an. Achte auf die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Beschichtung sorgt für eine bessere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät ordnungsgemäß mit dem Lauf zu befestigen und Rockset zu verwenden. EIGENSCHAFTEN: 17-4 PH Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Schwarze Nitride-Beschichtung (67 HRC Oberflächenhärte) Shimms nicht enthalten, wenn du dies speziell timen möchtest, werden Shimms benötigt. Hinweis: Dein Lauf benötigt möglicherweise einen Shim, wenn der Hersteller keinen Gewindeauslass darauf angebracht hat.



## Eigenschaften

- Name: [R2S Flash-Hider 1/2-36 Gewinde eckige Schulter schwarz](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111403
- Herst.-Nr.: 10189
- Finish: Black
- Gewinde: 1/2-36
- Kaliber: 40 Caliber
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850041491882

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den R2S FLASH HIDER

## Einleitung

Der R2S FLASH HIDER von Rearden Manufacturing Group LLC ist ein hochwertiges Mündungsgerät, das für die Verwendung mit Plan B Montagen konzipiert ist. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lese diese Hinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du beim Umgang mit dem R2S FLASH HIDER stets die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien befolgst:
  - Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
  - Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Mündungsgeräten.
  - Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt.
  - Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Bei der Verwendung des R2S FLASH HIDER solltest du die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:
  - Verwende immer einen Ausrichtungsstab, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
  - Stelle sicher, dass alle Oberflächen vor der Installation gereinigt sind.
  - Befestige das Mündungsgerät mit dem richtigen Drehmoment (1525 ft lbs) und Rockset am Lauf.
  - Achte darauf, dass das Mündungsgerät rechtwinklig zur Schulter sitzt.
  - Wenn du einen Schalldämpfer verwendest, stelle sicher, dass die Gewinde und Konen sauber sind und ziehe den Schalldämpfer mit 10 ft lbs an.
  - Verwende das Produkt nicht an einem QKan, da dies die Garantie ungültig machen kann.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob dein Lauf einen Gewindeauslass hat. Wenn nicht, benötigst du möglicherweise einen Shim.
- Reinige die Gewinde und Konen gründlich, bevor du mit der Installation beginnst.

### 2. Installation des Mündungsgeräts:

- Setze das Mündungsgerät auf den Lauf und stelle sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehe das Mündungsgerät mit einem Drehmoment von etwa 1525 ft lbs an. Achte darauf, dass es rechtwinklig zur Schulter sitzt.

### 3. Installation des Schalldämpfers (falls verwendet):

- Setze den Schalldämpfer auf das Mündungsgerät.
- Ziehe den Schalldämpfer mit einem Drehmoment von 10 ft lbs an und achte auf die korrekte Ausrichtung.

### 4. Nach der Installation:

- Überprüfe regelmäßig die Befestigung und den Zustand des Mündungsgeräts und des

Schalldämpfers.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des R2S FLASH HIDER wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Bitte beachte, dass diese Anleitung wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des R2S FLASH HIDER enthält. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sicherheit hat oberste Priorität.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)