

BLYAT Mündungsbremsen - BLYAT Mündungsbremse 26X1.5LH Gewinde, Frontmontage mit Schulter, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Mündungsgeräte](#) > [Kompensatoren & Mündungsbremsen](#)

BLYAT MUZZLE BRAKES Der Blyat wird an unseren Atlas-Adaptoren befestigt, wodurch sie mit den meisten Schalldämpfern auf dem Markt kompatibel sind. Diese haben 1 1/16" Schraubenschlüssel-Flächen auf der Rückseite; du kannst einen Kranzschlüssel oder unseren Atlas-Werkzeug verwenden. Die Blyat-Mündungsgeräte sind so konzipiert, dass sie auf 24 und 26 mm Gewinde montiert werden, um viele gängige Ausrichtungsprobleme bei AKs zu lösen. MERKMALE: Schwarze Nitride-Oberfläche Atlas und Atlas XL kompatibel Plan B kompatibel Unterlegscheiben enthalten Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist. Um dein Mündungsgerät zu installieren, stelle zunächst sicher, dass alle Oberflächen sauber sind. Probiere dein Mündungsgerät auf deinem Lauf mit und ohne Unterlegscheiben aus und stelle sicher, dass die Ausrichtung korrekt ist. Sobald du das Mündungsgerät ausgerichtet hast, kannst du es mit Rockset und Drehmoment auf deinem Lauf befestigen und erneut die Ausrichtung überprüfen. Ziehe das Mündungsgerät auf etwa 30 ft lbs fest. Wenn du deinen Schalldämpfer an dein Mündungsgerät anschließt, stelle sicher, dass alle Gewinde und Konen sauber sind. Ziehe den Schalldämpfer auf 10 ft lbs fest. Überprüfe erneut die Ausrichtung. Viel Spaß. Die Nitride-Oberfläche sorgt für eine engere Abdichtung, daher ist es äußerst wichtig, dein Mündungsgerät richtig am Lauf zu befestigen und zu rocksetten. Wenn du dir unsicher bist, wie du dein Mündungsgerät oder deinen Schalldämpfer richtig installieren und ausrichten kannst, bringe es zu einem qualifizierten Büchsenmacher.



Eigenschaften

- Name: [BLYAT Mündungsbremse 26X1.5LH Gewinde, Frontmontage mit Schulter, schwarz](#)
- Hersteller: [REARDEN MANUFACTURING GROUP LLC](#)
- Artikel-Nr.: 430111412
- Herst.-Nr.: 10149
- Finish: Black
- Gewinde: M26x1LH
- Kaliber: 375 Caliber (.375)
- Material: Stainless Steel
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 850041491486

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für BLYAT Mündungsbremsen
- Über uns

Sicherheitshinweise für BLYAT Mündungsbremsen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BLYAT Mündungsbremse der Rearden Manufacturing Group LLC entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Waffen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Mündungsbremse auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Mündungsbremse nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während der Verwendung.
- Achte darauf, dass alle Gewinde und Konen sauber sind, bevor du die Mündungsbremse installierst oder verwendest.
- Ziehe die Mündungsbremse und den Schalldämpfer gemäß den angegebenen Drehmomentvorgaben an, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Verwende immer eine Ausrichtungsstange, um sicherzustellen, dass das gesamte System korrekt eingerichtet ist.
- Wenn du dir unsicher bist, wie du die Mündungsbremse oder den Schalldämpfer richtig installieren und ausrichten kannst, bringe es zu einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle zunächst sicher, dass alle Oberflächen sauber sind.
- Überprüfe die Mündungsbremse und den Lauf auf Beschädigungen.

2. Installation

- Probiere die Mündungsbremse auf deinem Lauf mit und ohne Unterlegscheiben aus und stelle sicher, dass die Ausrichtung korrekt ist.
- Sobald du die Mündungsbremse ausgerichtet hast, befestige sie mit Rockset und dem richtigen Drehmoment auf deinem Lauf.
- Ziehe die Mündungsbremse auf etwa 30 ft lbs fest.
- Wenn du deinen Schalldämpfer anschließt, ziehe ihn auf 10 ft lbs fest und überprüfe erneut die Ausrichtung.

3. Nach der Installation

- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und den Zustand der Mündungsbremse.

- Achte darauf, dass die NitrideOberfläche sauber bleibt, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de