

UD LIGHTWEIGHT BUTT STOCK HIGH BLACK ANODIZED

UD LIGHTWEIGHT BUTT STOCK Introducing the UD Lightweight Butt Stock, crafted from solid 6061 T6 aluminum for optimal balance between weight and strength. Engineered for lightweight rifle builds without compromising durability. Adjustable in Length of Pull (LOP) from 13" to 14" with removable spacers, and four options for cheek heights, it offers tailored comfort to nearly any shooter. Additional spacers and separate cheek pieces are readily available for purchase if needed, ensuring a personalized fit. Regardless of spacer configuration out to four spacers, installation remains seamless, utilizing the same screws for all orientations. Designed with user comfort in mind, it features an ergonomic cheek piece and a QD sling interface, catering to practical needs while remaining comfortable. Weighing in at just .875 pounds, the Lightweight Butt Stock enhances your rifle's aesthetics with its sleek, one-piece design while minimizing additional weight. A bag rider is also available to purchase for enhanced stability. With ten cerakote colors to choose from, matching this butt stock to the UD Chassis is effortless, allowing for a cohesive, personalized look. Achieve weights as low as 1.9 pounds when paired with the UD Chassis. The butt stock is equipped with the Ultradyme recoil pad for enhanced user experience, and installation remains effortless even when adjusting spacer configurations. Being compatible with any Mil-Spec buffer tube interface allows installation to be hassle-free with the provided castle nut. Switch the butt stock over from your AR to your bolt action build by simply unscrewing it and changing out the cheek piece. SPECIFICATIONS: Weight: 14 oz LOP Adjustment: 13"-14" LOP Spacers Provided: 2 Cheek Rest Height (From Tube): AR: 0.13" Low: 0.9" Med: 1.05" High: 1.2" Cheek Rest Horizontal: 4.7"



Attributes

- Name: UD LIGHTWEIGHT BUTT STOCK HIGH BLACK ANODIZED
- Manufacturer: ULTRADYNE USA
- Product no.: 430112489
- Mfr. No.: UD20102
- Color: Black
- Material: Aircraft Aluminum
- Style: Lightweight
- Weight: 0.875 lbs
- Delivery weight: 0.544kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 810140661937

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UD Lightweight Butt Stock](#)
- [English: UD Lightweight Butt Stock Safety Instruction Guide](#)

Sicherheitshinweise für den UD Lightweight Butt Stock

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des UD Lightweight Butt Stock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein optimales Gleichgewicht zwischen Gewicht und Stärke zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Butt Stock nur mit kompatiblen MilSpec Buffer Tubes.
- Achten Sie beim Anpassen der LOPDistanzstücke darauf, dass diese sicher und fest sitzen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben für die Installation, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen, die zu einem Versagen des Produkts führen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Butt Stocks:

- Entfernen Sie den alten Butt Stock, indem Sie die Schraube lösen.
- Setzen Sie den UD Lightweight Butt Stock auf den MilSpec Buffer Tube.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Schlossmutter, um den Butt Stock sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der Butt Stock fest sitzt, bevor Sie ihn verwenden.

2. Anpassung der LOP:

- Entfernen Sie die Distanzstücke, um die Länge des Schaftzugs (LOP) von 13" bis 14" einzustellen.
- Fügen Sie die Distanzstücke wieder hinzu, um die gewünschte Länge zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass die Distanzstücke sicher befestigt sind.

3. Einstellung der Wangenhöhe:

- Wählen Sie die gewünschte Wangenhöhe aus den verfügbaren Optionen (niedrig, mittel, hoch).
- Befestigen Sie das Wangenstück entsprechend den Anweisungen.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Wangenstücks vor der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

UD Lightweight Butt Stock Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UD Lightweight Butt Stock. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and installation of your product. Please read this manual carefully before using the butt stock to maximize your safety and enhance your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your rifle model before installation.
- Always inspect the butt stock for any visible damage or defects before use.
- Use the butt stock only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the butt stock and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the butt stock in any way that could compromise its safety or performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the butt stock.
- Ensure your firearm is unloaded before installing or adjusting the butt stock.
- Do not exceed the recommended Length of Pull (LOP) adjustments to avoid discomfort or improper handling.
- When using the cheek piece, ensure it is securely attached and adjusted to your preferred height.
- Periodically check the screws and attachments to ensure they are secure and in good condition.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment before firing your weapon.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the Old Butt Stock:** If applicable, unscrew the existing butt stock from the buffer tube.
2. **Prepare the UD Lightweight Butt Stock:** Ensure that the spacers are adjusted to your desired Length of Pull (LOP) before installation.
3. **Attach the Butt Stock:**
 - Align the butt stock with the buffer tube.
 - Use the provided screws and castle nut to secure the butt stock to the buffer tube.
4. **Adjust the Cheek Piece:** Select the desired cheek height and securely attach it to the butt stock.
5. **Check Stability:** Ensure that the butt stock is firmly attached and does not wobble.

Usage

- Adjust the Length of Pull (LOP) by adding or removing spacers as needed.
- Utilize the ergonomic cheek piece for comfort during shooting.
- Make use of the QD sling interface for attaching slings securely.
- Regularly inspect the installation and condition of the butt stock during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the butt stock in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product usage, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details ready when seeking support.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your UD Lightweight Butt Stock. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!