

AR-15 geräuschlose Captured Springs Gen 2 - AR-15 Silent Captured Spring Gen 2 mit alternativem Federsatz

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schließfedern](#)

Das Gen 2 Drop-in gefangene Feder-Rückstoßsystem hilft deinem AR, reibungsloser und leiser zu funktionieren, ohne dass dauerhafte Modifikationen erforderlich sind. Die sorgfältig ausgewogene, maßgeschneiderte Pufferfeder, kombiniert mit dem JP LMOS Puffer, reduziert erheblich Reibung und Vibration - verabschiede dich von dem lästigen "Löffel über eine Käsereibe" Geräusch herkömmlicher Federn und Puffer. Passt auf Pufferrohre für sowohl M4-Stil klappbare Schulterstützen als auch, mit dem mitgelieferten Abstandshalter, auf die längeren Rohre für feste Gewehrschäfte. Die Zusatzfeder-Kits für die JP Silent Captured Spring ermöglichen eine individuelle Anpassung des Geräts an ein bestimmtes Gewehr. Während die Standardfeder die beste Leistung für die größte Anzahl von Konfigurationen bietet, kann eine einfache Demontage und Wiederzusammenbau der JPSCS mit einer leicht unterschiedlichen Federhärte zu einer wirklich optimierten Leistung führen, insbesondere für Gewehre ohne ein verstellbares Gasblock. Vorteile der Gen 2 gefangenem Silent Springs umfassen: Neuer Aluminiumführungsstift reduziert das Gesamtgewicht. Wird mit drei Gewichten aus Edelstahl geliefert. Schwerere Massen führen zu mehr Puffer-Masse und einer höheren Wahrscheinlichkeit für Bolt Bounce. Vollständige Übereinstimmung zwischen SCS-Massen und H1, H2 und H3 Puffern. Austauschbare Puffer ermöglichen die Umwandlung zwischen AR-15 und AR-10 Modellen (und umgekehrt). Enthält Abstandshalter für die Installation in sowohl Karabiner- als auch Gewehr-Pufferrohren sowie drei Gewichte aus Edelstahl. Der Standardgewicht-Puffer wiegt ungefähr 3,0 Unzen.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 Silent Captured Spring Gen 2 mit alternativem Federsatz](#)
- Hersteller: [JP ENTERPRISES](#)
- Artikel-Nr.: 452000210
- Herst.-Nr.: JPSCS2-15K
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 330mm
- UPC: 812872024011

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- AR15 Silent Captured Springs Gen 2 Sicherheitsanleitung
- Über uns

AR15 Silent Captured Springs Gen 2

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15 Silent Captured Springs Gen 2 von J P Enterprises entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv funktioniert. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß diesem Handbuch verwendet wird.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten stets vorsichtig und respektvoll um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, verwende das Produkt nicht und konsultiere einen qualifizierten Fachmann.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen ein.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Silent Captured Springs installierst oder anpasst.
- Vermeide die Verwendung des Produkts mit inkompatiblen Pufferrohren oder Komponenten.
- Versuche nicht, die Silent Captured Springs über die in diesem Handbuch bereitgestellten Anweisungen hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Stelle sicher, dass der Installationsbereich frei von Hindernissen und Ablenkungen ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du eine Feuerwaffe mit den Silent Captured Springs verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schlüssels und aller erforderlichen Abstandshalter.

2. Installation

- Entferne den vorhandenen Puffer und die Feder aus dem Pufferrohr.
- Setze die JP Silent Captured Spring in das Pufferrohr ein. Stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Wenn du ein längeres Pufferrohr für feste Gewehrschäfte verwendest, installiere den mitgelieferten Abstandshalter nach Bedarf.
- Baue den PufferRetainingPin und die Pufferrohrbaugruppe gemäß den Spezifikationen deiner Feuerwaffe wieder ein.

3. Nutzung

- Teste die Funktionalität der Feuerwaffe mit den neu installierten Silent Captured Springs.

- Stelle sicher, dass der Betrieb reibungslos verläuft und überprüfe auf ungewöhnliche Geräusche oder Aktionen.
- Wenn nötig, passe die Federhärte mit den Auxiliary Spring Rate Kits für optimale Leistung an.

4. Wartung

- Reinige regelmäßig das Pufferrohr und die Silent Captured Springs, um eine Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen zu verhindern.
- Überprüfe die Komponenten regelmäßig auf Abnutzung und ersetze beschädigte Teile sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, konsultiere die örtlichen Abfallbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15 Silent Captured Springs Gen 2 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundensupport über die entsprechenden Kanäle.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de