

0.25" Messuhr - 0.25" MESSBEREICH $\pm 0,001$ " GENAUIGKEITS-MESSUHR

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Kurzaffen-Werkzeug](#) > [Werkzeuge für Cranes](#)

Der Mitutoyo Series 1 1410S Dosenanzeiger ist vollständig mit Edelsteinen versehen und misst in 0,001"-Schritten. Dieser Dosenanzeiger hat eine kürzere Spindel und einen Bereich von 0,25", was ihn ideal für präzise Messungen kleinerer Objekte macht. Genauigkeit von $\pm 0,001$ ". Dieser Indikator funktioniert mit dem Sinclair Concentricity Gauge (749-007-271).



Eigenschaften

- Name: [0.25" MESSBEREICH \$\pm 0,001\$ " GENAUIGKEITS-MESSUHR](#)
- Hersteller: [MITUTOYO](#)
- Artikel-Nr.: 606000002
- Herst.-Nr.: 1410A
- Waffentyp: Universal Handguns
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 102mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Mitutoyo 0.25" DIAL INDICATOR](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Mitutoyo 0.25" DIAL INDICATOR

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Mitutoyo 0.25" DIAL INDICATOR. Dieses Präzisionsmessgerät wurde entwickelt, um Ihnen genaue Messungen zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der Dosenanzeiger ist ein Präzisionsinstrument. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Dosenanzeiger von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Beschädigte Geräte sollten nicht verwendet werden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Gerät nur in der Umgebung, die für die Messung geeignet ist (z. B. bei stabilen Temperaturen und ohne Vibrationen).
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, um elektrische Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Dosenanzeiger nicht überlastet wird. Der maximale Messbereich von 0,25" sollte nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie bei der Messung geeignete Halterungen, um das Gerät stabil zu halten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Dosenanzeiger auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert ist.
- Verwenden Sie den Sinclair Concentricity Gauge (749007271), um das Gerät korrekt zu positionieren.

2. Verwendung:

- Drehen Sie den Zeiger vorsichtig, um die Messung zu aktivieren.
- Lesen Sie die Messwerte direkt vom Ziffernblatt ab. Achten Sie darauf, dass Sie den Zeiger nicht über die maximale Skala hinaus bewegen.
- Nach der Verwendung reinigen Sie den Dosenanzeiger vorsichtig mit einem trockenen Tuch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten ordnungsgemäß entfernt und recycelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die benötigte Hilfe zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass der Mitutoyo 0.25" DIAL INDICATOR für eine präzise Messung entwickelt wurde. Die

Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien trägt zu Ihrer Sicherheit und zur Langlebigkeit des Geräts bei.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de