

# 308 AR Armorer-Schlüssel - .308 Armorer-Schlüssel

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Werkzeuge für Langwaffen](#) > [Schraubenschlüssel](#)

Der extra robuste Rüstungs-Schlüssel erleichtert die Installation und Entfernung aller Läufe bis zu 1¼" Durchmesser, sowohl mit verkapselten als auch mit Peg-Style Laufmutter. Der extra lange Griff verfügt über glatte, konturierte Kanten für einen komfortablen Gebrauch. Enthält eine ½" quadratische Antriebsöffnung für die Anwendung mit einem Drehmomentschlüssel; 5/8" und ¾" Schlitz passen auf Empfängerverlängerungen und A1/A2 Flash Suppressor-Anwendungen, .308 für die Verwendung mit AR-Style .308 Gewehren. Der 3/4-Zoll-Schlitz passt möglicherweise nicht auf einige Bremsen, Flash Hider oder Kompensatoren mit weniger als .410 langen Antriebsflächen. Funktioniert NICHT mit DPMS 20-Zahn-Muster .308 Laufmutter.



## Eigenschaften

- Name: [.308 Armorer-Schlüssel](#)
- Hersteller: [SMITH ENTERPRISE](#)
- Artikel-Nr.: 851115001
- Herst.-Nr.: 1035
- Waffentyp: AR .308
- Versandgewicht: 0.703kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 290mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den 308 AR ARMORER'S WRENCH SMITH ENTERPRISE](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für den 308 AR ARMORER'S WRENCH SMITH ENTERPRISE

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 308 AR ARMORER'S WRENCH von Smith Enterprise entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Installation und dem Entfernen von Läufen für ARStyle .308Gewehre zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte alle in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schlüssel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Benutzen des Schlüssels.
- Bewahre den Schlüssel an einem trockenen, sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Werkzeug an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Der Schlüssel ist für Läufe mit einem Durchmesser von bis zu 1¼ Zoll ausgelegt. Versuche nicht, ihn an größeren Läufen zu verwenden.
- Stelle sicher, dass der Schlüssel richtig auf der Laufmutter sitzt, bevor du Kraft anwendest, um ein Abrutschen oder Beschädigen des Werkzeugs oder des Feurgewehrs zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentwerte, wenn du einen Drehmomentschlüssel zusammen mit dem 308 AR ARMORER'S WRENCH verwendest.
- Die ½" quadratische Antriebsöffnung ist nur für die Verwendung mit StandardDrehmomentschlüsseln gedacht. Stelle vor der Verwendung die Kompatibilität sicher.
- Beachte, dass der 3/4ZollSchlitz möglicherweise nicht auf einige Bremsen, Flash Hider oder Kompensatoren mit weniger als .410 langen Antriebsflächen passt.
- Dieses Werkzeug ist nicht mit DPMS 20ZahnMuster .308 Laufmuttern kompatibel. Die Verwendung an inkompatiblen Muttern kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Feurgewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich des 308 AR ARMORER'S WRENCH und eines Drehmomentschlüssels, falls erforderlich.

### 2. Verwendung des Schlüssels:

- Richte den passenden Schlitz des Schlüssels an der Laufmutter aus. Achte darauf, dass er sicher sitzt.
- Wenn du einen Drehmomentschlüssel verwendest, stecke ihn in die ½" quadratische Antriebsöffnung des Armorer's Wrench.

- Wende gleichmäßige und stetige Kraft an, um die Laufmutter im Uhrzeigersinn für die Installation oder gegen den Uhrzeigersinn für die Entfernung zu drehen.
- Vermeide übermäßige Kraft, da dies das Werkzeug oder das Feuertgewehr beschädigen könnte.

### **3. Nach der Benutzung:**

- Reinige den Schlüssel nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Schlüssel an seinem vorgesehenen Ort auf, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den 308 AR ARMORER'S WRENCH gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten, wo anwendbar, zu recyceln.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des 308 AR ARMORER'S WRENCH, schaue bitte in die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder Dokumentation angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese Sicherheitsrichtlinien. Durch die Befolgung dieser Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung des 308 AR ARMORER'S WRENCH gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)