

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 30" (76CM) SANDING BELT, 400 GRIT

To Fit Raytech Expanding Sanding Drums

About "Compact Grain" Belts - Aluminum Oxide Belts in super-fine grit (like 600) are only available in what the maker calls "Compact Grain". This process layers grit in a special adhesive and greatly increases belt life. Compact grain belts are easily identified; they are ugly! The 600 grit belt shown looks like it should be a 60 grit but IT ISN'T. It really will give a 600 grit finish and will last extremely well. Resin bonded, aluminum oxide. Sold singly.



Attributes

- Name: VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 30" (76CM) SANDING BELT, 400 GRIT
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 925130400
- Mfr. No.:
- Grit: 400
- Size: 1 x 30
- Delivery weight: 0.095kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für das Schleifband VSM Abrasives Corporation 1" \(2,5CM\) X 30" \(76CM\), 400 Grit](#)
- [English: Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\) Sanding Belt, 400 Grit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Correa de Lijado VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\), 400 Grit](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Ceinture Abrasive VSM Corporation 1" \(2,5CM\) X 30" \(76CM\), 400 Grit](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\), 400 Grit](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa Ściernego VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\), 400 Grit](#)
- [Suomi: Turvaohjeet VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\) Hiomahihnalalle, 400 Karkeus](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\) Sandingsbälte, 400 Grit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusný pás VSM Abrasives Corporation 1" \(2.5CM\) X 30" \(76CM\), 400 zrnitost](#)

Sicherheitshinweis für das Schleifband VSM Abrasives Corporation 1" (2,5CM) X 30" (76CM), 400 Grit

Einführung

Danke, dass du dich für das Schleifband der VSM Abrasives Corporation entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Richtlinien sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Leistung deines Schleifbands zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Schleifband nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Geräte vor der Verwendung in gutem Zustand sind.
- Verwende das Schleifband nicht, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Gehe vorsichtig mit dem Schleifband um, um Schnitte und Abschürfungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für das Schleifband.
- Vermeide den Kontakt mit dem rotierenden Schleifband während des Betriebs.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher geklemmt oder festgehalten wird, um Bewegungen während des Schleifens zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung und halte Unbeteiligte während der Verwendung des Schleifbands auf sicherer Distanz.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schleifmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das alte oder beschädigte Schleifband von der Maschine.
- Richte das neue Schleifband an den Rollen aus und stelle sicher, dass es korrekt sitzt.
- Spanne das Schleifband gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Schließe die Maschine an und führe einen Testlauf durch, um die korrekte Installation zu überprüfen.

2. Verwendung:

- Starte die Maschine und lasse sie die gewünschte Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Schleifen beginnst.
- Übe leichten, gleichmäßigen Druck auf das Werkstück aus. Zwinge das Schleifband nicht.
- Bewege das Werkstück gleichmäßig über das Schleifband, um ein einheitliches Finish zu erzielen.
- Überprüfe das Schleifband regelmäßig auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Reinigung oder Anpassung beginnst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Schleifband gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Schleifband nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen könnte.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Schleifbands der VSM Abrasives Corporation kontaktiere bitte deinen örtlichen Händler oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM) Sanding Belt, 400 Grit

Introduction

Thank you for choosing the VSM Abrasives Corporation Sanding Belt. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read the following guidelines carefully to avoid potential hazards and to maximize the performance of your sanding belt.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sanding belt is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and a dust mask, to protect against dust and debris.
- Keep the work area clean and welllit to minimize risks of accidents.
- Ensure that all tools and equipment are in good working condition before use.
- Do not use the sanding belt if it is damaged or worn.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle the sanding belt with care to avoid cuts and abrasions.
- Do not exceed the recommended speed for the sanding belt.
- Avoid contact with the rotating sanding belt while in operation.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place to prevent movement during sanding.
- Be aware of your surroundings and keep bystanders at a safe distance while using the sanding belt.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the sanding machine is turned off and unplugged before installation.
- Remove any old or damaged sanding belt from the machine.
- Align the new sanding belt with the rollers and ensure it is fitted correctly.
- Tension the sanding belt according to the manufacturer's specifications.
- Plug in the machine and perform a test run to ensure proper installation.

2. Usage:

- Start the machine and allow it to reach the desired speed before beginning to sand.
- Apply light, even pressure to the workpiece. Do not force the sanding belt.
- Move the workpiece steadily across the sanding belt to achieve a uniform finish.
- Periodically check the sanding belt for wear and replace it as necessary.
- Once finished, turn off the machine and unplug it before cleaning or adjusting.

Disposal Instructions

- Dispose of the sanding belt in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not burn the sanding belt, as it may release harmful substances.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the VSM Abrasives Corporation Sanding Belt, please contact your local distributor or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Correa de Lijado VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM), 400 Grit

Introducción

Gracias por elegir la Correa de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee cuidadosamente las siguientes pautas para evitar peligros potenciales y maximizar el rendimiento de tu correa de lijado.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la correa de lijado se use solo para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo, para protegerte de polvo y escombros.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para minimizar los riesgos de accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buen estado de funcionamiento antes de usarlos.
- No utilices la correa de lijado si está dañada o desgastada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja la correa de lijado con cuidado para evitar cortes y abrasiones.
- No excedas la velocidad recomendada para la correa de lijado.
- Evita el contacto con la correa de lijado en rotación mientras está en funcionamiento.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté sujeta o sostenida de manera segura para evitar movimientos durante el lijado.
- Mantente atento a tu entorno y mantén a las personas a una distancia segura mientras usas la correa de lijado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina de lijado esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier correa de lijado vieja o dañada de la máquina.
- Alinea la nueva correa de lijado con los rodillos y asegúrate de que esté ajustada correctamente.
- Tensa la correa de lijado de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Conecta la máquina y realiza una prueba para asegurarte de que la instalación sea correcta.

2. Uso:

- Enciende la máquina y permite que alcance la velocidad deseada antes de comenzar a lijar.
- Aplica una presión ligera y uniforme sobre la pieza de trabajo. No fuerces la correa de lijado.
- Mueve la pieza de trabajo de manera constante a través de la correa de lijado para lograr un acabado uniforme.
- Revisa periódicamente la correa de lijado en busca de desgaste y cámbiala según sea necesario.
- Una vez terminado, apaga la máquina y desconéctala antes de limpiar o ajustar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la correa de lijado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No quemes la correa de lijado, ya que puede liberar sustancias dañinas.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con la Correa de Lijado de VSM Abrasives Corporation, por favor contacta a tu distribuidor local o visita el sitio web del fabricante para más información.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. ¡Tu seguridad es nuestra prioridad!

Guide de Sécurité pour la Ceinture Abrasive VSM Corporation 1" (2,5CM) X 30" (76CM), 400 Grit

Introduction

Merci d'avoir choisi la Ceinture Abrasive de VSM Corporation. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement les directives suivantes pour éviter les dangers potentiels et maximiser les performances de votre ceinture abrasive.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la ceinture abrasive est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière, pour vous protéger contre la poussière et les débris.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour minimiser les risques d'accidents.
- Assurez-vous que tous les outils et équipements sont en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Ne pas utiliser la ceinture abrasive si elle est endommagée ou usée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez la ceinture abrasive avec soin pour éviter les coupures et les abrasions.
- Ne pas dépasser la vitesse recommandée pour la ceinture abrasive.
- Évitez tout contact avec la ceinture abrasive en rotation pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que la pièce à travailler est solidement fixée ou maintenue en place pour éviter tout mouvement pendant le ponçage.
- Soyez conscient de votre environnement et gardez les personnes à proximité à une distance sûre pendant l'utilisation de la ceinture abrasive.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la machine à poncer est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retirez toute ancienne ceinture abrasive endommagée de la machine.
- Alignez la nouvelle ceinture abrasive avec les rouleaux et assurez-vous qu'elle est correctement installée.
- Tendez la ceinture abrasive selon les spécifications du fabricant.
- Branchez la machine et effectuez un essai pour garantir une installation correcte.

2. Utilisation :

- Démarrez la machine et laissez-la atteindre la vitesse souhaitée avant de commencer à poncer.
- Appliquez une pression légère et uniforme sur la pièce à travailler. Ne forcez pas la ceinture abrasive.
- Déplacez la pièce de manière régulière à travers la ceinture abrasive pour obtenir une finition uniforme.
- Vérifiez périodiquement la ceinture abrasive pour détecter l'usure et remplacez-la si nécessaire.
- Une fois terminé, éteignez la machine et débranchez-la avant de nettoyer ou d'ajuster.

Instructions d'Élimination

- Disposez de la ceinture abrasive conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne brûlez pas la ceinture abrasive, car cela peut libérer des substances nocives.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Ceinture Abrasive VSM Corporation, veuillez contacter votre distributeur local ou visiter le site web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM), 400 Grit

Introduzione

Grazie per aver scelto il Nastro Smerigliatore della VSM Abrasives Corporation. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida per evitare potenziali rischi e massimizzare le prestazioni del vostro nastro smerigliatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il nastro smerigliatore venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, tra cui occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere, per proteggersi da polvere e detriti.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per ridurre al minimo i rischi di incidenti.
- Assicurarsi che tutti gli strumenti e le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Non utilizzare il nastro smerigliatore se è danneggiato o usurato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggiare il nastro smerigliatore con cura per evitare tagli e abrasioni.
- Non superare la velocità raccomandata per il nastro smerigliatore.
- Evitare il contatto con il nastro smerigliatore rotante durante il funzionamento.
- Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia fissato o tenuto in posizione per prevenire movimenti durante la smerigliatura.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e mantenere le persone non coinvolte a una distanza di sicurezza durante l'uso del nastro smerigliatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina per la smerigliatura sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali nastri smerigliatori vecchi o danneggiati dalla macchina.
- Allineare il nuovo nastro smerigliatore con i rulli e assicurarsi che sia montato correttamente.
- Tensionare il nastro smerigliatore secondo le specifiche del produttore.
- Collegare la macchina e eseguire un test per garantire un'installazione corretta.

2. Uso:

- Accendere la macchina e permetterle di raggiungere la velocità desiderata prima di iniziare a smerigliare.
- Applicare una pressione leggera e uniforme sul pezzo da lavorare. Non forzare il nastro smerigliatore.
- Muovere il pezzo da lavorare in modo costante attraverso il nastro smerigliatore per ottenere una finitura uniforme.
- Controllare periodicamente il nastro smerigliatore per usura e sostituirlo se necessario.
- Una volta terminato, spegnere la macchina e scollegarla prima di pulire o regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il nastro smerigliatore in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non bruciare il nastro smerigliatore, in quanto potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Considerare le opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del Nastro Smerigliatore VSM Abrasives Corporation, si prega di contattare il distributore locale o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa Ściernego VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM), 400 Grit

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pasa ściernego VSM Abrasives Corporation. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i maksymalnie wykorzystać wydajność swojego pasa ściernego.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pas ścierny jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze nos odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową, aby chronić się przed pyłem i odłamkami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i urządzenia są w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie używaj pasa ściernego, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Ostrożnie obsługuj pas ścierny, aby uniknąć skaleczeń i otarć.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla pasa ściernego.
- Unikaj kontaktu z obracającym się pasem ściernym podczas pracy.
- Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu, aby zapobiec ruchowi podczas szlifowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i trzymaj osoby postronne w bezpiecznej odległości podczas używania pasa ściernego.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna szlifierska jest wyłączona i odłączona od zasilania przed instalacją.
- Usuń wszelkie stare lub uszkodzone pasy ścierne z maszyny.
- Wyreguluj nowy pas ścierny z rolkami i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Napnij pas ścierny zgodnie z zaleceniami producenta.
- Podłącz maszynę i wykonaj próbny bieg, aby upewnić się, że instalacja jest prawidłowa.

2. Użytkowanie:

- Włącz maszynę i pozwól jej osiągnąć pożądaną prędkość przed rozpoczęciem szlifowania.
- Naciskaj lekko i równomiernie na obrabiany element. Nie wymuszaj działania pasa ściernego.
- Równomiernie przesuwaj obrabiany element po pasie ściernym, aby uzyskać jednolite wykończenie.
- Okresowo sprawdzaj pas ścierny pod kątem zużycia i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i odłącz ją od zasilania przed czyszczeniem lub regulacją.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj pas ścierny zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Nie pal pasa ściernego, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z pasem ściernym VSM Abrasives Corporation, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

Turvaohjeet VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM) Hiomahihnnalle, 400 Karkeus

Johdanto

Kiitos, että valitsit VSM Abrasives Corporationin hiomahihnan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti välttääksesi mahdolliset vaarat ja maksimoidaksesi hiomahihnan suorituskyvyn.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että hiomahihnaa käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja pölymaski, suojautuaksesi pölyltä ja roskilta.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuusriskien minimoimiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä hiomahihnaa, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käsittele hiomahihnaa varovasti, jotta vältät viillot ja hankaukset.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta hiomahihnnalle.
- Vältä kosketusta pyörivään hiomahihnaan käytön aikana.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan hionnan aikana estääksesi liikettä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja pidä sivulliset turvallisella etäisyydellä hiomahihnan käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että hiomakone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Poista kaikki vanhat tai vaurioituneet hiomahihnat koneesta.
- Kohdista uusi hiomahihna rullien kanssa ja varmista, että se on asennettu oikein.
- Kiristä hiomahihna valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kytke kone takaisin sähköverkkoon ja suorita testiajo varmistaaksesi oikean asennuksen.

2. Käyttö:

- Käynnistä kone ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus ennen hionnan aloittamista.
- Kohdista kevyttä, tasaista painetta työkappaleeseen. Älä pakota hiomahihnaa.
- Siirrä työkalua tasaisesti hiomahihnan yli saavuttaaksesi tasaisen pinnan.
- Tarkista hiomahihna säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Kun olet valmis, sammuta kone ja irrota se sähköverkosta ennen puhdistamista tai säätämistä.

Hävitysohjeet

- Hävitä hiomahihna paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta hiomahihnaa, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia VSM Abrasives Corporationin hiomahihnasta, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille tärkeää!

Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM) Sandingsbälte, 400 Grit

Introduktion

Tack för att du valt VSM Abrasives Corporation Sandingsbälte. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs följande riktlinjer noggrant för att undvika potentiella faror och för att maximera prestandan av ditt sandingsbälte.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att sandingsbältet endast används för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och en dammmask, för att skydda mot damm och skräp.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att minimera riskerna för olyckor.
- Se till att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Använd inte sandingsbältet om det är skadat eller slitet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera sandingsbältet med försiktighet för att undvika skärsår och skador.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för sandingsbältet.
- Undvik kontakt med det roterande sandingsbältet medan det är i drift.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt klämt eller hålls på plats för att förhindra rörelse under slipning.
- Var medveten om din omgivning och håll åskådare på ett säkert avstånd medan du använder sandingsbältet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att slipmaskinen är avstängd och urkopplad innan installation.
- Ta bort eventuellt gammalt eller skadat sandingsbälte från maskinen.
- Justera det nya sandingsbältet med rullarna och se till att det är korrekt installerat.
- Spänn sandingsbältet enligt tillverkarens specifikationer.
- Koppla in maskinen och gör ett provkörning för att säkerställa korrekt installation.

2. Användning:

- Starta maskinen och låt den nå önskad hastighet innan du börjar slipa.
- Applicera lätt, jämn tryck på arbetsstycket. Tvinga inte sandingsbältet.
- Flytta arbetsstycket stadigt över sandingsbältet för att uppnå en jämn finish.
- Kontrollera regelbundet sandingsbältet för slitage och byt ut det vid behov.
- När du är klar, stäng av maskinen och koppla ur den innan du gör några rengöringar eller justeringar.

Avfallsanvisningar

- Kassera sandingsbältet i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Bränn inte sandingsbältet, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Överväg återvinningsalternativ om sådana finns i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående VSM Abrasives Corporation Sandingsbälte, vänligen kontakta din lokala distributör eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Bezpečnostní pokyny pro brusný pás VSM Abrasives Corporation 1" (2.5CM) X 30" (76CM), 400 zrnitost

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusný pás VSM Abrasives Corporation. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a maximalizovali výkon vašeho brusného pásu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl brusný pás používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a masky na prach, abyste se chránili před prachem a úlomky.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Zkontrolujte, že všechny nástroje a zařízení jsou v dobrém stavu před použitím.
- Nepoužívejte brusný pás, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zacházejte s brusným pásem opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám a odřeninám.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost brusného pásu.
- Vyhněte se kontaktu s rotujícím brusným pásem během provozu.
- Ujistěte se, že pracovní kus je pevně upevněn nebo držen na místě, aby se zabránilo pohybu během broušení.
- Buďte si vědomi svého okolí a udržujte diváky v bezpečné vzdálenosti při používání brusného pásu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je brusná mašina vypnutá a odpojená před instalací.
- Odstraňte jakýkoli starý nebo poškozený brusný pás z mašiny.
- Zarovnejte nový brusný pás s válci a ujistěte se, že je správně nasazen.
- Napněte brusný pás podle specifikací výrobce.
- Zapněte mašinu a proveďte zkušební běh, abyste zajistili správnou instalaci.

2. Použití:

- Zapněte mašinu a nechte ji dosáhnout požadované rychlosti před začátkem broušení.
- Aplikujte lehký, rovnoměrný tlak na pracovní kus. Nepřetěžujte brusný pás.
- Pohybujte pracovním kusem rovnoměrně přes brusný pás, abyste dosáhli jednotného povrchu.
- Pravidelně kontrolujte brusný pás na opotřebení a vyměňte jej podle potřeby.
- Po dokončení vypněte mašinu a odpojte ji před čištěním nebo úpravou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte brusný pás v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepalujte brusný pás, protože může uvolnit škodlivé látky.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se brusného pásu VSM Abrasives Corporation, prosím kontaktujte svého místního distributora nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou!