

VICKERS ELITE SNAG FREE Fiber-Optik-Frontkorn für GLOCK® - VICKERS ELITE Frontvisier grüne Fiber-Optik .230" Höhe

[Kurz Waffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Korne](#)

Die Snag Free Front Sights für Glock® sind mit Fiber Optics erhältlich. Die Fiber Optic-Versionen enthalten eine Stange mit einem Durchmesser von .0585", entweder in grün oder rot. Alle Versionen haben eine Höhe von .245", um in Verbindung mit der Vickers Elite Battlesight Rear Sight verwendet zu werden. Sie passen auf 9mm, .40, .357 und .45 GAP Glocks. Die Visierungen enthalten einen Front Sight-Werkzeug für die Installation.

"GLOCK" ist eine eingetragene Marke von Glock, Inc. und gehört zu den vielen Marken, die im Besitz von Glock, Inc. oder Glock Ges.m.b.H. sind. Brownells ist ein unabhängiger Händler von Teilen und Zubehör für Glock-Pistolen und steht in keiner Verbindung zu oder wird nicht von Glock, Inc. oder Glock Ges.m.b.H. unterstützt. Die Verwendung von Glock auf dieser Seite dient lediglich der Werbung für den Verkauf von Glock-Teilen oder -Komponenten. Wie in den Produktbeschreibungen angegeben, sind nicht alle Teile und Zubehör auf dieser Seite offizielle Glock-Produkte.



Eigenschaften

- Name: [VICKERS ELITE Frontvisier grüne Fiber-Optik .230" Höhe](#)
- Hersteller: [WILSON COMBAT](#)
- Artikel-Nr.: 965000218
- Herst.-Nr.: 668FOG230
- Art: Fiber Optic
- Breite: .125
- Farbe: Green
- Höhe: .230
- Outline: None
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 64mm
- UPC: 874218009359

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights für deine Glock® entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deiner neuen Frontsichten zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig vor der Benutzung durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell von Glock® (9mm, .40, .357 oder .45 GAP) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Sichten regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Versuche nicht, die Sichten in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du Probleme mit den Sichten hast, stelle die Benutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende nur das empfohlene Front SightWerkzeug, das mit dem Produkt geliefert wird, zur Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Sichten installierst oder anpasst.
- Vermeide es, direkt in die Fiber OpticStange zu schauen, wenn sie hellem Licht ausgesetzt ist, da dies vorübergehende visuelle Beschwerden verursachen kann.
- Sei vorsichtig, wenn du die Feuerwaffe unter Bedingungen benutzt, bei denen die Sicht eingeschränkt sein könnte, da die Fiber OpticSights für optimale Leistung bei guten Lichtverhältnissen ausgelegt sind.
- Stelle immer sicher, dass die Sichten richtig ausgerichtet und sicher befestigt sind, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entladen der Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.

2. Entfernen der alten Frontsight:

- Verwende das Front SightWerkzeug, um die vorhandene Frontsight vorsichtig abzuschrauben und zu entfernen.
- Bewahre die alte Sight und die Schrauben an einem sicheren Ort auf, falls du sie später benötigst.

3. Installation der neuen Frontsight:

- Richte die neue Vickers Elite Front Sight mit dem Montageschlitz auf dem Schlitten aus.
- Schraube die neue Sight mit dem Front SightWerkzeug vorsichtig fest, bis sie sicher sitzt. Ziehe sie nicht zu fest an, da dies die Gewinde beschädigen kann.

4. Überprüfen der Ausrichtung:

- Überprüfe nach der Installation visuell die Ausrichtung der Frontsight, um sicherzustellen, dass sie gerade und richtig positioniert ist.

5. Testen der Sights:

- Teste die neuen Sights in einer sicheren Umgebung, bevor du die Feuerwaffe in einer realen Situation verwendest, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Sights beschädigt sind oder nicht mehr verwendbar sind, entsorge sie verantwortungsbewusst und stelle sicher, dass sie anderen keinen Schaden zufügen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Installation, Nutzung oder Sicherheit der Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder die Website des Herstellers für Unterstützung.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere Verwendung deiner Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights gewährleisten. Bleibe immer über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates durch die entsprechenden Kanäle informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und genieße dein Schießerlebnis!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de