

PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON - ARMANOV Primer Stop Switch for Dillon XL650

Primer cam Index Stop Switch for Dillon Precision XL650 and SL-900 Progressive Reloading Press.

The switch moves to turn ON and OFF the index by passing the indexing lever on the primer feed assembly.

Integrated spring ball works as clickable position capture.

Use the factory screw to install.

Material for the base is 6082 aluminium and material for the ramp is Delrin (POM-C).

Spare ramps can be ordered separately.

Super simple install. Just unscrew original primer cam and use same bolt to attach this stop switch.

NO IMAGE
AVAILABLE

How it works:

Attributes

- Name: ARMANOV Primer Stop Switch for Dillon XL650
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009919
- Mfr. No.: PCSSD
- Color: Blue
- Material: ABS Plastic
- Delivery weight: 0.098kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 155mm
- Shipping length: 60mm
- EAN: 0712195456950

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Primer Stop Block für Dillon XL650](#)
- [English: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON: Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK PARA DILLON](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Interrupteur d'Arrêt de Came à Amorce ARMANOV](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV PRIMER STOP BLOCK PER DILLON](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV](#)
- [Suomi: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FÖR DILLON](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Primer Stop Block für Dillon XL650

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMANOV Primer Stop Blocks für die Dillon XL650! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Wiederladepresse zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die OriginalWerkschraube zur Installation des Primer Stop Blocks.
- Stellen Sie sicher, dass der Stop Block korrekt installiert ist, bevor Sie die Wiederladepresse verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Schalter ordnungsgemäß funktioniert.
- Berühren Sie während des Betriebs der Wiederladepresse keine beweglichen Teile.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Presse fern, während diese in Betrieb ist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Primer Stop Blocks:

- Entfernen Sie die originale PrimerCam von Ihrer Dillon XL650.
- Verwenden Sie die gleiche Schraube, um den ARMANOV Primer Stop Block zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stop Block sicher sitzt und der Schalter korrekt ausgerichtet ist.

2. Verwendung des Primer Stop Blocks:

- Aktivieren Sie den Stop Block, um das Indexieren der Zündhülsenförderung ein oder auszuschalten.
- Achten Sie darauf, dass die integrierte Federkugel als klickbare Positionsaufnahme funktioniert.

3. Regelmäßige Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stop Blocks und der Schraube.
- Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronik Altgeräte.
- Trennen Sie alle Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON:

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon XL650. This product is designed to enhance the functionality of your Dillon Precision XL650 and SL900 Progressive Reloading Press. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the reloading press is turned off and disconnected from any power source before installation or maintenance.
- Keep the Primer Stop Block out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the Primer Stop Block for any signs of wear or damage. If damaged, cease use immediately and replace the component.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines when using the reloading press and associated accessories.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities as needed.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction of the reloading press, resulting in potential injury.
 - Ensure that all components are securely attached before operating the reloading press.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the factory screw for installation to ensure secure attachment.
 - Do not attempt to modify or alter the Primer Stop Block in any way.
 - Ensure that the Primer Stop Block is compatible with your specific model of reloading press.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are trained on the safe operation of the reloading press and its accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Disconnect the reloading press from any power source.
- Unscrew the original primer cam using the appropriate tool.
- Position the ARMANOV Primer Stop Block in place of the original primer cam.
- Use the same factory screw to securely attach the Primer Stop Block.
- Ensure that the switch is properly aligned with the indexing lever on the primer feed assembly.

2. Usage:

- Once installed, the Primer Stop Block allows you to turn the index ON and OFF by passing the indexing lever.
- The integrated spring ball provides a clickable position capture for ease of use.
- Regularly check the functionality of the switch to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Primer Stop Block in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the ARMANOV Primer Stop Block, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for choosing the ARMANOV Primer Stop Block for Dillon. Your safety is our priority. Please follow these guidelines to ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: ARMANOV PRIMER STOP BLOCK PARA DILLON

Introducción

Gracias por elegir el ARMANOV Primer Stop Block para Dillon XL650. Este dispositivo está diseñado para mejorar la seguridad y la eficiencia de su prensa de recarga progresiva. Por favor, lea atentamente esta guía de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, que es controlar el índice de la cam de cebador en tu prensa de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada de la fuente de energía antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Evita el contacto con partes móviles durante el funcionamiento de la prensa.
- No fuerces el interruptor de parada; si no se mueve suavemente, verifica la instalación.
- Si experimentas cualquier tipo de mal funcionamiento, detén el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desenrosca la cam de cebador original** de tu prensa de recarga Dillon XL650.
2. **Utiliza el mismo tornillo** de fábrica para adjuntar el interruptor de parada al lugar de la cam de cebador.
3. **Asegúrate de que el interruptor esté bien fijado** y que no haya piezas sueltas.
4. **Prueba el funcionamiento del interruptor** moviéndolo para encender y apagar el índice al pasar por la palanca de indexación.
5. **Si es necesario**, consulta las rampas de repuesto que se pueden pedir por separado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y componentes electrónicos.
- Nunca arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas asistencia, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas directrices y precauciones, podrás disfrutar de tu ARMANOV Primer Stop Block para Dillon XL650 de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda reportar cualquier producto inseguro a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour l'Interrupteur d'Arrêt de Came à Amorce ARMANOV

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Interrupteur d'Arrêt de Came à Amorce ARMANOV pour votre presse de rechargement Dillon XL650. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'interrupteur et remplacez-le si nécessaire.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'interrupteur en cas de résistance.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser la presse.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Utilisez uniquement des rampes de rechange compatibles et recommandées par ARMANOV.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'installation

- Dévissez la came à amorce d'origine de votre presse.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation de l'Interrupteur d'Arrêt

- Utilisez le même boulon pour fixer l'interrupteur d'arrêt à la place de la came à amorce.
- Vérifiez que l'interrupteur est bien fixé et qu'il fonctionne correctement en déplaçant le levier d'indexation.

3. Utilisation de l'Interrupteur

- Activez et désactivez l'index en déplaçant l'interrupteur.
- Assurez-vous que le ressort intégré fonctionne correctement comme un capteur de position cliquable.

4. Vérification finale

- Avant de commencer à recharger, faites un essai pour vous assurer que l'interrupteur fonctionne comme prévu.
- Si vous rencontrez des problèmes, consultez le guide ou contactez un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en plastique.
- Consultez les centres de recyclage locaux pour une mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web d'ARMANOV pour des informations de contact spécifiques à votre région.

En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable et sécurisée de l'Interrupteur d'Arrêt de Came à Amorce ARMANOV.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARMANOV PRIMER STOP BLOCK PER DILLON

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARMANOV Primer Stop Block per Dillon XL650. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e l'efficienza della vostra pressa di ricarica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare solo accessori e ricambi consigliati dal produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Primer Stop Block sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di utilizzare la pressa di ricarica senza che il Primer Stop Block sia in posizione.
- Non forzare il meccanismo dell'interruttore; operare delicatamente.
- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione durante l'installazione o la manutenzione.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi la camma originale del primer utilizzando un cacciavite adatto.

2. Installazione:

- Posiziona il Primer Stop Block al posto della camma originale.
- Utilizza la stessa vite fornita in fabbrica per fissare l'interruttore di arresto.
- Verifica che il blocco sia saldamente fissato e che non ci siano parti allentate.

3. Utilizzo:

- Accendi la pressa di ricarica.
- Sposta l'interruttore per accendere e spegnere l'indice.
- Monitora sempre il funzionamento dell'interruttore durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e Delrin.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per materiali elettronici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare un rappresentante autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'ARMANOV Primer Stop Block per Dillon XL650. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wyłącznika Indeksu Kamienia do Primerów ARMANOV. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i efektywności użytkowania w połączeniu z progresywną prasą do reloading'u Dillon Precision XL650 i SL900. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją lub konserwacją wyłącznika.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie próbuj naprawiać uszkodzonego produktu samodzielnie.
- Stosuj się do instrukcji dotyczących montażu i użytkowania, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Odkręć oryginalny kamień do primerów z prasy.
- Użyj fabrycznej śruby, aby przymocować wyłącznik indeksu do zespołu podawania primerów.
- Upewnij się, że wyłącznik jest prawidłowo zamocowany i stabilny przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Przełącznik przemieszcza się, aby włączyć i wyłączyć indeks, przechodząc przez dźwignię indeksującą.
- Zintegrowana kulka sprężynowa działa jako uchwyt pozycji klikającej, co zapewnia łatwość obsługi.
- Regularnie sprawdzaj działanie wyłącznika podczas użytkowania prasy.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Sprawdź lokalne punkty zbiórki odpadów elektronicznych lub plastiku.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym UE, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARMANOV Primer Stop Blockin Dillon XL650:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessia ja varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kone on sammutettu ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta, kun käytät kytkintä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai toimintaa.
- Jos havaitset ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Irrota alkuperäinen primäärikammio.
- Käytä samaa pulttia kiinnittääksesi ARMANOV Primer Stop Block.
- Varmista, että kytkin liikkuu vapaasti ja että se on oikein kohdistettu indeksivipuun.

2. Käyttö

- Käynnistä latausprosessi ja tarkista, että kytkin toimii oikein.
- Siirrä indeksivipua hitaasti varmistaaksesi, että kytkin kytkeytyy ja katkaisee indeksin sujuvasti.
- Huomioi, että integroitu jousipallo toimii napsautettavana paikkana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot.

Kiitos, että käytät ARMANOV Primer Stop Blockia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FÖR DILLON

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL650. Denna produkt är designad för att förbättra säkerheten och effektiviteten i din återladdningsprocess. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att läsa och förstå alla instruktioner innan installation och användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är intakta och utan skador innan installation.
- Använd alltid den medföljande fabriksbulten för installation.
- Se till att strömbrytaren är i avläge innan du påbörjar installationen.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter eller skador.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar noggrant för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stoppbrytaren:

- Skruva bort den ursprungliga primer cam från din Dillon XL650.
- Använd den medföljande bulten för att fästa ARMANOV Primer Stop Block på plats.
- Kontrollera att stoppbrytaren sitter ordentligt och är korrekt installerad.

2. Användning av stoppbrytaren:

- Flytta strömbrytaren för att slå PÅ och AV indexet genom att passera indexeringsspaken på primer matningsenheten.
- Observera att den integrerade fjäderkulan fungerar som en klickbar positionsfångst för att indikera när den är i rätt läge.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metallmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Vi tackar för ditt köp av ARMANOV Primer Stop Block för Dillon XL650 och önskar dig en säker och produktiv återladdningsupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARMANOV PRIMER STOP BLOCK FOR DILLON

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Primer Stop Block pro Dillon XL650. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil bezpečnost a efektivitu při progresivním lisování. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro zajištění správného a bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a není poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze originální šrouby pro instalaci.
- Při manipulaci s výrobkem se vyvarujte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na produktu, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Pokud se objeví jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte s jeho používáním a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odšroubujte původní spínač primárů.
- Použijte stejnou matici k připevnění ARMANOV Primer Stop Switch na místo původního spínače.
- Ujistěte se, že je spínač pevně připevněn a správně funguje.

3. Používání:

- Spínač se pohybuje a zapíná/vypíná indexaci přepnutím páky indexace na sestavě podávání primárů.
- Sledujte, zda spínač správně reaguje a zda nedochází k žádným problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Materiály jako hliník 6082 a Delrin (POMC) by měly být recyklovány, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu nás prosím kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů na obalu nebo v příbalovém letáku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.